

**Посудомоечная машина Smeg
UD503D**



(Цена со склада в г.Москва)

183 578 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Smeg UD503D серии Ecoline используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено электронным управлением, цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и сбалансированной дверцей с двойной теплоизоляцией.

Корпус с одинарными стенками выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

Комплектация: PB50G01 -

кассета универсальная PB50D01 - кассета для тарелок PNOOS02 - кассета для столовых приборов

Особенности: Функция "Чистая вода" для смены воды в моечном баке после каждого цикла мойки Функция "Экстра ополаскивание" для продолжительного ополаскивания

Перильстатический дозатор ополаскивающего средства: электронное управление Перильстатический дозатор

мощного средства: электронное управление Бойлер с возможностью полного слива воды

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания Динамическая 3-х ступенчатая система фильтрации,

интегрированная в сливном насосе для отделения осадка и контроля уровня воды в баке Функция "Режим ожидания"

ограничивает работу нагревательных элементов в период простоя машины

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	10209
Производитель	SMEG (Смег)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	24
Напряжение, в	220/380
Энергопотребление, кВт	5,7
Ширина, мм	580
Глубина, мм	600
Высота, мм	820
Производительность по корзинам, шт	40
Помпа слива	есть
Количество режимов мойки	3
Длительность цикла, сек	90/150/240
Размер корзины	500x500
Управление	электронное
Объем воды, заливаемой в ванну, л	13
Вес нетто, кг	36
Вес в упаковке, кг	40
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

Автоматическая мойка бака Мягкий старт насоса мойки Система самодиагностики с сообщением ошибки Цельнотянутые направляющие для корзин Моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживания Дополнительные характеристики: Количество программ: 3 Полезная высота загрузки: 365 мм Объем: Моечный бак: 13 л Бойлер: 6 л Потребление воды: 3,2 л/цикл Напряжение / мощность: 380 В / 5,7 кВт 220 В / 3,2 кВт Мощность: Бойлер: 5 кВт ТЭН моечного бака: 2 кВт Сливная помпа: 0,7 кВт !!! Для смягчения и декальцинирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.	
--	--