

Шкаф жарочно-пекарский
Тулаторгтехника ЭСП-Зс(у) оцинк.
сталь



(Цена со склада в г.Москва)

169 589 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Жарочно-пекарский шкаф Тулаторгтехника ЭСП-Зс(у) оцинк. сталь - предназначен для эксплуатации на предприятиях общественного питания в качестве универсального электрического аппарата, используемого для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, а также для тепловой обработки различных продуктов. Шкаф имеет секционную структуру (общее количество секций - 3). Каждая секция размером 1095x725x180 мм вмещает 27 хлебные формы №7 (хлебные формы в комплект поставки не входят) или два противня GN2/1 530x650x30 мм (противни входят в комплект поставки). Секции поставляются отдельно и устанавливаются друг на друга при монтаже (масса одной секции не превышает 85 кг). Нижняя секция устанавливается на раму. Верхняя секция накрыта крышкой. Каждая камера закрывается дверкой, снабжённой пружинным механизмом. Внутри каждой камеры, вверху и внизу, установлены ТЭНы. Верхние ТЭНы установлены открыто, нижние ТЭНы закрыты подовыми листами. Особенности: -Раздельное включение-выключение и регулировка верхних и нижних ТЭНов -Шкаф оснащен системой пароувлажнения. -Приборы управления размещены с правой стороны каждой секции -Переключатели ТЭНов и термостат снабжены сигнальными лампами

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	3240
Производитель	Тулаторгтехника
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	электричество
Диапазон температур, °C	+50...+290
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	16,5
Ширина, мм	1425
Глубина, мм	910
Высота, мм	1680
Внутренние размеры духового шкафа, мм	1095x725x180
Количество секций	3
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Исполнение двери	глухая
Управление	электромеханическое
Размер противней, мм	GN 2/1 (650x530)
Время разогрева до рабочей температуры, мин	25
Пароувлажнение	есть
Вес нетто, кг	290
Вес в упаковке, кг	333
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

-Ступенчатое регулирование мощности ТЭНов (0,68 - 1,25 - 2,75 кВт) осуществляется 4-х позиционными переключателями -Термостат -Аварийный выключатель для каждой секции, который отключает секцию от электросети в случае выхода из строя термостата и препятствует повышению температуры в камере выше допустимой -Оцинкованная сталь -Площадь пода камеры: 0.77 м² -Габаритные размеры камеры:: 1370x860x345 мм Габариты в упаковке: Верхняя и средняя секции: 1530x1050x880 мм Нижняя секция с рамой: 1530x1050x1045 мм Вес: Верхняя и средняя секции: 2x 85 кг Нижняя секция с рамой: 105 кг Объем упаковки: Верхняя и средняя секции: 1,42 м3 Нижняя секция с рамой: 1,68 м3