

**Стakanомоечная машина SMEG
UG402DM**



(Цена со склада в г.Москва)

155 893 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Стakanомоечная машина Smeg UG402DM серии Ecoline используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено электромеханическим управлением, цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и сбалансированной дверцей с двойной теплоизоляцией. Корпус с одинарными стенками выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Комплектация: 2 кассеты универсальные с плоским дном кассета для столовых приборов. Особенности: Перильстатический дозатор ополаскивающего средства: электронное управление Перильстатический дозатор моющего средства: электронное управление Система ополаскивания: давление водопроводной сети с 2 температурными режимами: 71 / 85 °C Бойлер с

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	19516
Производитель	SMEG (Смег)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	24
Максимальная t подключаемой воды, °C	60
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	2,6
Ширина, мм	440
Глубина, мм	530
Высота, мм	710
Производительность по корзинам, шт	40
Помпа слива	есть
Максимальная высота стакана, мм	310
Количество режимов мойки	2
Длительность цикла, сек	90/150
Размер корзины	400x400
Управление	электромеханическое
Объем воды, заливаемой в ванну, л	8
Функция холодного ополаскивания	нет
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	860X510X630
Вес нетто, кг	40
Упаковка	гофрокороб
Вес в упаковке, кг	46
Статус в Москве	под заказ 3 дня
Стоимость доставки по Москве	700

возможностью полного слива воды
Термостоп для контроля температуры воды
ополаскивания Динамическая 3-х
ступенчатая система фильтрации,
интегрированная в сливном насосе для
отделения осадка и контроля уровня воды в
баке Функция "Режим ожидания"
ограничивает работу нагревательных
элементов в период простоя машины
Автоматическая мойка бака Мягкий старт
насоса мойки Система самодиагностики с
сообщением ошибки Цельнотянутые
направляющие для корзин Моющие и
ополаскивающие рукава легко снимаются
для удобства обслуживания
Дополнительные характеристики:
Количество программ: 2 Полезная высота
загрузки: 310 мм !!! Для смягчения и
декальцинирования водопроводной воды
рекомендуется приобрести водоумягчитель.