Стаканомоечная машина SMEG UG403DM

(Цена со склада в г.Москва)

165 719 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России

Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Стаканомоечная машина Smeg UG403DM серии Ecoline используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено электронным управлением, цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и сбалансированной дверцей с двойной теплоизоляцией. Корпус с одинарными стенками выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Комплектация: 2 шт. - PB40G01 - Кассета универсальная с плоским дном 1 шт. - PHOOS01 - Кассета для столовых приборов с одним отсеком Особенности: Функция "Чистая вода" для смены воды в моечном баке после каждого цикла мойки Функция "Экстра ополаскивание" для продолжительного ополаскивания Перильстатический дозатор

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	19547
Производитель	SMEG (Смег)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	24
Максимальная t подключаемой воды, °C	60
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	2,6
Ширина, мм	440
Глубина, мм	530
Высота, мм	710
Производительность по корзинам, шт	40
Помпа слива	есть
Максимальная высота стакана, мм	310
Количество режимов мойки	3
Длительность цикла, сек	90/150/240
Размер корзины	400x400
Управление	электронное
Объем воды, заливаемой в ванну, л	8
Функция холодного ополаскивания	нет
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	860X510X630
Вес нетто, кг	40
Упаковка	гофрокороб
Вес в упаковке, кг	46
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

ополаскивающего средства: электронное управление Перильстатический дозатор моющего средства: электронное управление Бойлер с возможностью полного слива воды Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания Динамическая 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в сливном насосе для отделения осадка и контроля уровня воды в баке Функция “Режим ожидания” ограничивает работу нагревательных элементов в период простоя машины Мягкий старт насоса мойки Система самодиагностики с сообщением ошибки Цельнотянутые направляющие для корзин Моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживания Дополнительные характеристики: Количество программ: 3 Полезная высота загрузки: 310 мм !!! Для смягчения и декальцинирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.	