

**Стakanомоечная машина SMEG
UG403DMS**



(Цена со склада в г.Москва)

173 252 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Стakanомоечная машина Smeg UG403DM серии Ecoline со встроенным водоумягчителем непрерывного цикла используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено электронным управлением, цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и сбалансированной дверцей с двойной теплоизоляцией. Корпус с одинарными стенками выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Комплектация: 2 шт. - PB40G01 - Кассета универсальная с плоским дном 1 шт. - PNOOS01 - Кассета для столовых приборов с одним отсеком Особенности: Функция "Чистая вода" для смены воды в моечном баке после каждого цикла мойки Функция "Экстра ополаскивание" для продолжительного ополаскивания

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	19552
Производитель	SMEG (Смег)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	24
Максимальная t подключаемой воды, °C	60
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	2,6
Ширина, мм	440
Глубина, мм	530
Высота, мм	710
Производительность по корзинам, шт	40
Помпа слива	есть
Максимальная высота стакана, мм	310
Количество режимов мойки	3
Длительность цикла, сек	90/150/240
Размер корзины	400x400
Управление	электронное
Объем воды, заливаемой в ванну, л	8
Функция холодного ополаскивания	нет
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	860X510X630
Вес нетто, кг	40
Упаковка	гофрокороб
Вес в упаковке, кг	46
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

Перильстатический дозатор ополаскивающего средства: электронное управление Перильстатический дозатор моющего средства: электронное управление Бойлер с возможностью полного слива воды Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания Динамическая 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в сливном насосе для отделения осадка и контроля уровня воды в баке Функция “Режим ожидания” ограничивает работу нагревательных элементов в период простоя машины Мягкий старт насоса мойки Система самодиагностики с сообщением ошибки Цельнотянутые направляющие для корзин Моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживания Дополнительные характеристики: Количество программ: 3 Полезная высота загрузки: 310 мм !!! Для смягчения и декальцинирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.	
--	--