

**Камера холодильная Polair KXH-1.44
Minicella MM**



(Цена со склада в г.Москва)

148 695 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Модульная холодильная миникамера KXH-1,44 MM "Minicella" от российского производителя POLAIR - это удачное сочетание проверенных технологий и новаторского подхода. По сути, холодильная камера KXH-1,44 MM "Minicella" - это промежуточное звено между профессиональным холодильным шкафом большого объема и холодильной камерой. Компактная, но при этом вмещающая почти 1500 литров, миникамера KXH-1,44 MM "Minicella" станет настоящей находкой для компаний занимающихся кейтерингом или организацией выездных мероприятий. Благодаря модульному типу конструкции холодильная камера KXH-1,44 MM "Minicella" без труда демонтируется одним объекте и легко собирается на другом. Стены, пол и потолок камеры выполнены из сэндвич - панелей соединением "шип-паз" толщиной 80 мм, которые легко защелкиваются между собой при монтаже. В качестве холодильной машины применяется холодильный моноблок POLAIR потолочной серии, который легко устанавливается в посадочное

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	19815
Производитель	POLAIR (Полаир)
Толщина сэндвич-панелей, мм	80
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Объем камеры, м ³	1.44
Ширина, мм	1000
Глубина, мм	1150
Высота, мм	2615
Дверь камеры	распашная
Тип соединения панелей	шип-паз (ласточкин хвост)
Длина, мм (внутр.)	840
Ширина, мм (внутр.)	840
Высота, мм (внутр.)	2040
Перенавешивание двери	возможно
Вес нетто, кг	167
Упаковка	деревянная обрешетка
Вес в упаковке, кг	306
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

отверстие на потолочной панели камеры. Температурный режим настраивается в диапазоне от -5 до +5°C с помощью выносного пульта управления, который, при помощи магнита, крепится на стене холодильной камеры в удобном для обслуживающего персонала месте. Опционально холодильная миникамера КХН-1,44 ММ "Minicella" может быть укомплектована полками и пандусом для заезда тележек-шпилек.	
---	--