

**Камера холодильная Polair KXH-1.44
Minicella MM 2 двери без пола**



(Цена со склада в г.Москва)

170 820 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Модульная холодильная миникамера KXH-1,44 MM "Minicella" (2 двери, без пола) от российского производителя POLAIR - это удачное сочетание проверенных технологий и новаторского подхода. По сути, холодильная камера KXH-1,44 MM "Minicella" (2 двери, без пола) - это промежуточное звено между профессиональным холодильным шкафом большого объема и холодильной камерой. Компактная, но при этом вмещающая почти 1500 литров, миникамера KXH-1,44 MM "Minicella" (2 двери, без пола) станет настоящей находкой для компаний занимающихся кейтерингом или организацией выездных мероприятий. Благодаря модульному типу конструкции холодильная камера KXH-1,44 MM "Minicella" без труда демонтируется на одном объекте и легко собирается на другом. Стены и потолок камеры выполнены из сэндвич - панелей соединением "шип-паз" толщиной 80 мм, которые легко защелкиваются между собой при монтаже. В качестве холодильной машины применяется холодильный моноблок POLAIR потолочной серии, который легко устанавливается в посадочное отверстие на потолочной панели камеры. Температурный режим настраивается в диапазоне от -5 до +5°C с помощью выносного пульта управления, который, при помощи магнита, крепится на

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	19838
Производитель	POLAIR (Полаир)
Толщина сэндвич-панелей, мм	80
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Объем камеры, м³	1.44
Ширина, мм	1000
Глубина, мм	1300
Высота, мм	2535
Дверь камеры	распашная
Тип соединения панелей	шип-паз (ласточкин хвост)
Длина, мм (внутр.)	840
Ширина, мм (внутр.)	840
Высота, мм (внутр.)	2040
Перенавешивание двери	возможно
Вес нетто, кг	160
Упаковка	деревянная обрешетка
Вес в упаковке, кг	298
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

стене холодильной камеры в удобном для обслуживающего персонала месте.
Опционально холодильная миникамера КХН-1,44 ММ "Minicella" (без пола) может быть укомплектована полками.