

**Морозильная миникамера Polair  
КХН-1,44 Minicella MB 2 двери**



(Цена со склада в г.Москва)

**182 181 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Модульная морозильная миникамера КХН-1,44 MB "Minicella" (2 двери) от российского производителя POLAIR - это удачное сочетание проверенных технологий и новаторского подхода. По сути, низкотемпературная холодильная камера КХН-1,44 MB "Minicella" (2 двери) - это промежуточное звено между профессиональным морозильным шкафом большого объема и холодильной камерой. Компактная, но при этом вмещающая почти 1500 литров, миникамера КХН-1,44 MB "Minicella" (2 двери) станет настоящей находкой для компаний занимающихся кейтерингом или организацией выездных мероприятий. Благодаря модульному типу конструкции низкотемпературная камера КХН-1,44 MB "Minicella" (2 двери) легко разбирается на одном объекте и быстро собирается на другом. Стены, пол и потолок камеры выполнены из сэндвич - панелей соединением "шип-паз" толщиной 80 мм, которые легко защелкиваются между собой при монтаже. В качестве холодильной машины применяется низкотемпературный моноблок POLAIR потолочной серии, который легко устанавливается в посадочное отверстие на потолочной панели камеры. Температурный режим поддерживаемый в камере не превышает  $-18^{\circ}\text{C}$  и регулируется с помощью выносного пульта управления,

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	19843
Производитель	POLAIR (Полаир)
Толщина сэндвич-панелей, мм	80
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Объем камеры, м <sup>3</sup>	1.44
Ширина, мм	1000
Глубина, мм	1300
Высота, мм	2615
Дверь камеры	распашная
Тип соединения панелей	шип-паз (ласточкин хвост)
Длина, мм (внутр.)	840
Ширина, мм (внутр.)	840
Высота, мм (внутр.)	2040
Перенавешивание двери	возможно
Вес нетто, кг	177
Упаковка	деревянная обрешетка
Вес в упаковке, кг	318
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

который, при помощи магнита, крепится на стену холодильной камеры в удобном для обслуживающего персонала месте. С целью предотвращения примерзания двери и нарушения геометрии по причине разницы внешнего и внутреннего давлений, морозильная камера КХН-1,44 МВ "Minicella" (2 двери) стандартно комплектуется низкотемпературным комплектом, в который входит ПЭН обогрева контура дверного полотна и клапан выравнивания давления. Опционально холодильная миникамера КХН-1,44 МВ "Minicella" (2 двери) может быть укомплектована полками и пандусом для заезда тележек-шпилек.