

**Стakanомоечная машина SILANOS S
021 DIGIT / DS G35-20 с помпой**



(Цена со склада в г.Москва)

113 033 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Стakanомоечная машина Silanos S 021 DIGIT с помпой используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено электромеханической панелью управления DIGIT, термостатом, моечным баком с двойными фильтрами, микровыключателем, дверцей и стенками с двойной изоляцией для уменьшения уровня шума и тепловыделения. Корпус, моечный бак, дверца, моющие рукава и основные компоненты выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Комплектация: 2 кассеты для стаканов Кассета для столовых приборов. Дополнительные характеристики: Температура мойки / полоскания: 55 / 85 °C Давление подаваемой воды: 200-400 кПа Жесткость подаваемой воды: 7-12 °dF Ширина с открытой дверцей: 710 мм Потребление воды при ополаскивании: 2,4 л Мощность моющей помпы: 0,17 кВт Мощность нагревательного элемента танка: 1,6 кВт Мощность бойлера: 2,6 кВт Общая мощность: 2,77 кВт Производительность: 60 / 30 / 20 / 8 корзин/ч Опции (приобретаются дополнительно): Дозатор моющего средства Помпа ополаскивания Холодное ополаскивание

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	29731
Производитель	SILANOS
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Максимальная t подключаемой воды, °C	55
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	2,77
Ширина, мм	423
Глубина, мм	466
Высота, мм	589
Производительность по корзинам, шт	60
Помпа слива	есть
Максимальная высота стакана, мм	200
Производительность по стаканам	800
Количество режимов мойки	1
Длительность цикла, сек	60/120/180/480
Размер корзины	350x350
Управление	электромеханическое
Объем воды, заливаемой в ванну, л	11
Функция холодного ополаскивания	нет
Вес нетто, кг	26
Вес в упаковке, кг	30
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

после стирки управления (EVO)	Электронная панель	
----------------------------------	--------------------	--