

Сплит-система POLAIR SB331S
(-15...-25°C)



(Цена со склада в г.Москва)

217 903 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Низкотемпературная сплит-система Polair SB331S предназначена для заморозки и поддержания в замороженном состоянии продуктов питания и товаров с температурой хранения от -15 до -25°C в холодильных камерах с внутренним объемом от 18,9 до 40м³. Сплит-система Polair SB331S серии STANDART относится к линейке коммерческих холодильных машин с раздельным компрессорно-конденсаторным (внешним) блоком и воздухоохладителем (внутренним блоком). Главным преимуществом холодильной сплит-системы Polair SB331S в сравнении с аналогами в моноблочном исполнении является полная свобода выбора места монтажа внутреннего и внешнего блоков на расстоянии до 15м друг от друга. В отличие от моноблочного варианта, монтаж которого осуществляется только на модульных холодильных камерах с толщиной стеновых панелей от 80 до 100мм, низкотемпературная сплит-система Polair SB331S может быть смонтирована в любых помещениях выполняющих функцию холодильной камеры. "Сердцем" низкотемпературной сплит системы Polair SB331S является герметичный поршневой

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурный режим	низкотемпературный (-13...-26°C)
Код товара	1275
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-25...-15
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	3,2
Доза заправки хладагентом, г	1300
Освещение камеры	в комплекте
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Тип оттайки	автоматическая ТЭНом
Выносной пульт управления	опция
Зимняя опция	опция
Монитор напряжения	опция
Способ крепления воздухоохладителя	к потолку
Длина трубопровода в комплекте, м	5
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Количество вентиляторов конденсатора	1
Размер внутреннего блока, мм (ШхДхВ)	833(905)х504х503
Размер внешнего блока, мм (ШхДхВ)	813(971)х417х700
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1060х1060х950
Вес нетто, кг	115
Упаковка	деревянная обрешетка
Вес в упаковке, кг	190
Код производителя	1603003d
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

компрессор. В качестве хладагента применяется озонобезопасный R404a. В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка. Электронный блок управления контролирует работу системы Polair SB331S в рамках заданных параметров. В комплектацию холодильной сплит-система Polair SB331S входят:

- компрессорно-конденсаторный (внешний) блок, заправленный сухим азотом;
- воздухоохладитель (внутренний блок), заправленный сухим азотом;
- комплект медных трубок и термоизоляции 5м, дренажная трубка – 1м;
- светильник LED.

Монтаж холодильной сплит-системы Полаир SB331S и последующий пуск должны осуществляться специалистами специализированной организации, имеющими соответствующую квалификацию и допуск. В отличие от холодильного моноблока, монтаж сплит-системы SB 328S (кроме установки внутреннего и внешнего блоков) предполагает пайку, вакуумирование и заправку хладагентом.

Если Вам необходимо купить холодильную сплит-систему Полаир SB331S, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных сплит-систем. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - позвоните нам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ). Вы получите профессиональную консультацию и помощь в подборе нужной холодильной машины Полаир. Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения и получения консультации специалиста на месте. В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные сплит-системы Полаир по лучшей цене!