

**Стерилизатор столовых приборов и
инвентаря ATESY ССПИ-1.1-02-Н**



(Цена со склада в г.Москва)

33 653 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Стерилизатор столовых приборов и инвентаря ATESY ССПИ-1.1-02-Н используется на предприятиях общественного питания и торговли для обеззараживания столовых приборов и кухонного инвентаря. Модель оснащена электронной панелью управления. Все конструктивные элементы выполнены из полированной нержавеющей стали AISI 430. Особенности: Стерилизация посредством ультрафиолетового излучения, обладающего бактерицидным действием и эффективно уничтожающего микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, споры и грибы. Бактерицидная безозоновая лампа открытого типа дезинфицирует все поверхности на которые светит, не изменяя их химический состав. Возможность установки времени работы стерилизатора. Контроль остаточного ресурса работы и неисправности бактерицидной лампы. Таймеры наработки лампы и фильтра. Автоматическое отключение бактерицидной лампы при открытии ящика, что полностью исключает вредное воздействие ультрафиолетового излучения на человека. Ящик стерилизатора gastronormирован и позволяет разместить габаритность GN 1/1 глубиной до 150 мм. Все конструктивные элементы выполнены из полированной нержавеющей стали, хорошо отражающей световой поток, благодаря чему обеззараживание происходит одновременно направленным и отраженным потоком ультрафиолетового излучения. Конструкция позволяет легко осуществлять санитарную обработку всех поверхностей. Легко устанавливается и может быть

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	31077
Производитель	ATESY (Атеси)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,08
Ширина, мм	395
Глубина, мм	610
Высота, мм	400
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	420x650x300
Вес нетто, кг	12
Упаковка	гофрокороб
Вес в упаковке, кг	14
Код производителя	324231
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

закреплен на любой горизонтальной поверхности при помощи винтов или саморезов через отверстия в опорных пластинах стоек Дополнительные характеристики: Максимальное устанавливаемое время стерилизации: 8 ч Длина волны ультрафиолетового излучения: 253,7 нм Мощность бактерицидного излучения: 2,4 Вт	
---	--