

Купольная посудомоечная машина
Arach AC800DD (ST3800RUDD)



(Цена со склада в г.Москва)

363 093 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Купольная посудомоечная машина Arach AC800 используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки стаканов, чашек, тарелок, столовых приборов, гостроемкостей размером GN 1/1 и прочего кухонного инвентаря. Модель оснащена электронной панелью управления, цельнотянутым баком и запатентованной мощней помпой с двумя выходами, благодаря которой значительно снижены шумовые характеристики. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	33323
Производитель	Arach Cook Line
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	8,5
Ширина, мм	724
Глубина, мм	818
Высота, мм	1529
Производительность по корзинам, шт	60
Производительность по тарелкам, шт	960
Помпа слива	нет
Максимальная высота стакана, мм	425
Количество режимов мойки	2
Возможность мытья подносов	да
Длительность цикла, сек	60/150
Размер корзины	500x500
Управление	электромеханическое
Объем воды, заливаемой в ванну, л	7
Функция холодного ополаскивания	нет
Габариты в упаковке, мм (ШxDxB)	760x840x1520
Вес нетто, кг	90
Вес в упаковке, кг	97
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

В комплект поставки входят кассета для тарелок, кассета для стаканов, вставка для столовых приборов, дозаторы моющего и ополаскивающего средств и набор поверхностных фильтров. Помпа принудительного слива приобретается отдельно. Особенности: 2 программы
Функция Thermostop контролирует ополаскивание при заданной температуре Система Soft-start, которая позволяет избежать повреждения посуды Универсальное подключение как к холодной, так и к горячей воде Возможность мыть посуду ёмкости GN 1/1 Дополнительные характеристики: Расход воды за 1 цикл: 2,4 л Объем бойлера: 6 л мощность нагревательного элемента бойлера 8 кВт Объем бака 15 л Мощность нагревательного элемента бака 2,1 кВт Потребление воды за цикл 2,6 литра. Высота подъема купола: 450 мм