

Машина картофелеочистительная
МОК-300А «ТАЙФУН» ATESY



(Цена со склада в г.Москва)

54 600 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Картофелечистка ATESY ТАЙФУН МОК-300А используется для очистки картофеля и других корнеплодов от кожуры на предприятиях общественного питания, а также в производственных цехах, деятельность которых связана с выпуском гастрономических товаров. В основе принципа работы агрегата лежит процесс трения поверхности корнеплода о жесткую поверхность рабочего органа. После осуществления загрузки корнеплодов в прибор, к нему подключают воду, которая позволяет смыть с клубней и рабочего органа очищенную кожуру. Загрузка овощей производится при помощи удобной воронки, расположенной в верхней части аппарата. Выгрузка уже очищенных корнеплодов осуществляется путем открытия двери,

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	1843
Производитель	ATESY (Атеси)
Страна производитель	Россия
Габариты, мм (ДхШхВ)	575x605x885
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	0,55
Мезгосборник	опция
Загрузка продукта, кг	10
Производительность, кг/час	300
Подключение к водопроводу	есть
Скорость вращения привода, об/мин	1500
Вес нетто, кг	49.5
Вес в упаковке, кг	71
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	700x740x1160
Статус в Москве	снят с производства
Стоимость доставки по Москве	бесплатно

которое при этом не останавливает процесс вращения машины. Загрузочный бункер, крышка и загрузочное отверстие выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и простоту санитарной обработки. Прочная и надежная нержавеющая ручка разгрузочного люка обеспечивает быстрое открывание и закрывание с надежной фиксацией. Уплотнитель разгрузочного люка обеспечивает его герметичность в процессе работы. Резиновый уплотнитель загрузочного бункера предотвращает травматизм персонала. Специальные резиновые виброопоры предотвращают перемещение картофелечистки во время работы. Специальная подвеска двигателя значительно уменьшает вибрацию во время работы. Штуцер подачи воды имеет кран для регулировки напора воды во время работы. При загрузке картофеля массой до 10 кг не падает скорость вращения и сохраняется высокая степень очистки продукта; Нижний вращающийся диск из корунда, имеющий специальный рельеф поверхности, обеспечивает деликатную и быструю чистку картофеля. Трапециевидный отбойник из корунда обеспечивает дополнительное вращение продукта, что приводит к повышению качества чистки. Подача воды во время работы повышает эффективность очистки и способствует удалению кожуры из рабочей камеры.