

Ванна моечная односекционная
Atesy BCM-C-1.430-02 (BCM-1/430)



(Цена со склада в г.Москва)

10 713 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Ванна моечная АТЕSY (АТЕСИ) BCM-1/430 с одной моечной секцией производства российского предприятия АТЕSY предназначена для использования на предприятиях общественного питания для мытья кухонного инвентаря и оттайки замороженных пищевых продуктов. Ванна выполнена из пищевой нержавеющей стали и имеет подогнутую кромку, что предотвращает травмирование рабочего персонала. Каркас имеет разборную конструкцию и выполнен из оцинкованной стали. Ножки моечной ванны BCM-1/430 регулируются по высоте, что позволяет при их установке устранять неровности пола. Опоры регуляторов высоты выполнены из оцинкованной стали, что предохраняет их от коррозии. Ванны комплектуются системами разрыва струи. Ванны серии BCM производства АТЕSY имеют четыре модификации и широкий ряд типоразмеров, что позволяет удовлетворить спрос самых изысканных покупателей. Ванна моечная односекционная BCM-1/430 АТЕSY, каркас разборный. Ванна сварная, выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм и имеет по периметру подогнутую кромку для предотвращения травматизма персонала. Каркас выполнен из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм. Стойки каркаса представляют собой уголок 40x40 мм с фальцованными краями для увеличения жесткости конструкции и

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	1332
Производитель	АТЕSY (Атеси)
Страна производитель	Россия
Бортик	без борта
Исполнение	Сварная
Длина, мм	530
Ширина, мм	530
Высота, мм	870
Нижняя полка/обвязка	обвязка с 4-х сторон
Рабочая поверхность	отсутствует
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Внутренние размеры емкости (ДхШхГ), мм	430x430x300
Сифон	нет
Материал емкости	Нержавеющая сталь
Количество емкостей	1
Вес нетто, кг	14
Вес в упаковке, кг	15
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	540x540x330
Упаковка	гофрокороб
Код производителя	309263
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

исключения травмоопасности. Под ванной установлены два уголка из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм. Снизу каркас усилен четырьмя перемычками из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм. Опорные ножки регулируются по высоте в пределах 20 мм и изготовлены из нержавеющей стали с пластиковой подложкой внизу для предотвращения повреждения пола. В комплект входит система разрыва струи. Все ванны имеют стандартную высоту 870 мм.