

**Ванна моечная ATESY BCM-  
С-1.700-02 (BCM-1/700)**



(Цена со склада в г.Москва)

**25 204 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Ванна моечная BCM-1/700 с одной моечной секцией производства российского предприятия ATESY предназначена для использования на предприятиях общественного питания для мытья кухонного инвентаря и оттайки замороженных пищевых продуктов. Ванна выполнена из пищевой нержавеющей стали и имеет подогнутую кромку, что предотвращает травмирование рабочего персонала. Каркас имеет разборную конструкцию и выполнен из оцинкованной стали. Ножки моечной ванны BCM-1/700 регулируются по высоте, что позволяет при их установке устранять неровности пола. Опоры регуляторов высоты выполнены из оцинкованной стали, что предохраняет их от коррозии. Ванны комплектуются системами разрыва струи. Ванны серии BCM производства ATESY (АТЕСИ) имеют четыре модификации и широкий ряд типоразмеров, что позволяет удовлетворить спрос самых изысканных покупателей. Ванна моечная односекционная BCM-1/700 АТЕСИ, каркас разборный. Ванна сварная, выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм и имеет по периметру подогнутую кромку для предотвращения травматизма персонала. Каркас выполнен из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм. Стойки каркаса представляют собой уголок 40x40 мм с фальцованными краями для увеличения жесткости конструкции и

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	1336
Производитель	ATESY (Атеси)
Страна производитель	Россия
Бортик	без борта
Исполнение	Сварная
Длина, мм	800
Ширина, мм	800
Высота, мм	870
Нижняя полка/обвязка	обвязка с 4-х сторон
Рабочая поверхность	отсутствует
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Внутренние размеры емкости (ДxШxГ), мм	700x700x450
Сифон	нет
Материал емкости	Нержавеющая сталь
Количество емкостей	1
Вес нетто, кг	21
Вес в упаковке, кг	23
Упаковка	гофрокороб
Код производителя	309266
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

исключения травмоопасности. Под ванной установлены два уголка из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм. Снизу каркас усилен четырьмя перемычками из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм. Опорные ножки регулируются по высоте в пределах 20 мм и изготовлены из нержавеющей стали с пластиковой подложкой внизу для предотвращения повреждения пола. В комплект входит система разрыва струи. Все ванны имеют стандартную высоту 870 мм.