

**Ванна моечная АТЕSY с рабочей
поверхностью ВСМС-
Б-1.530-1210.630-02 (ВМС-1/530)**



(Цена со склада в г.Москва)

13 639 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Ванна моечная ВСМС-1/530 с одной моечной секцией и рабочей поверхностью производства российского предприятия АТЕSY предназначена для использования на предприятиях общественного питания для мытья кухонного инвентаря и оттайки замороженных пищевых продуктов. Ванна выполнена из пищевой нержавеющей стали и имеет подогнутую кромку, что предотвращает травмирование рабочего персонала. Каркас имеет разборную конструкцию и выполнен из оцинкованной стали. Ножки моечной ванны ВСМС-1/530 регулируются по высоте, что позволяет при их установке устранять неровности пола. Опоры регуляторов высоты выполнены из оцинкованной стали, что предохраняет их от коррозии. Ванны комплектуются системами разрыва струи. Ванны серии ВСМ производства АТЕSY имеют четыре модификации и широкий ряд типоразмеров, что позволяет удовлетворить спрос самых изысканных покупателей. Ванна моечная односекционная с рабочей поверхностью ВСМС-1/530 АТЕSY, каркас разборный. Ванна сварная, выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм и имеет по периметру подогнутую кромку для предотвращения травматизма персонала. Каркас выполнен из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм. Стойки каркаса представляют собой уголок 40x40 мм с фальцованными краями для увеличения жесткости конструкции и исключения травмоопасности. Под ванной установлены

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	1349
Производитель	АТЕSY (Атеси)
Страна производитель	Россия
Бортик	без борта
Исполнение	Сварная
Длина, мм	1210
Ширина, мм	630
Высота, мм	870
Нижняя полка/обвязка	обвязка с 4-х сторон
Рабочая поверхность	есть
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Внутренние размеры емкости (ДхШхГ), мм	530x530x400
Сифон	нет
Материал емкости	Нержавеющая сталь
Количество емкостей	1
Вес нетто, кг	25
Вес в упаковке, кг	27
Упаковка	гофрокороб
Код производителя	309313
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

два уголка из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм. Снизу каркас усилен четырьмя перемычками из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм. Опорные ножки регулируются по высоте в пределах 20 мм и изготовлены из нержавеющей стали с пластиковой подложкой внизу для предотвращения повреждения пола. В комплект входит система разрыва струи. Все ванны имеют стандартную высоту 870 мм.