

**Плита индукционная ITERMA
ПКИ-4ПР/5.0/840/850/360**



(Цена со склада в г.Москва)

230 708 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Плита индукционная ITERMA ПКИ-4ПР/5,0/840/850/360 предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в специальной наплитной посуде, дно которой выполнено из ферромагнитного сплава. Корпус плиты изготовлен из нержавеющей стали. Преимуществом индукционных плит является: значительная экономия электроэнергии, малая инерция разогрева и остывания, комфортная температура и безопасность в рабочем помещении. Особенности: Усовершенствованная система охлаждения бортовой электроники, блок управления и конструкция конфорок. Добавлена конфорка 5,0 кВт. Широкие возможности приготовления блюд традиционной европейской кухни и пан-азиатской. Характеристики: Номинальная потребляемая мощность одной индукционной конфорки, кВт: 5 Размер конфорок 360x380 мм Диапазон рабочих температур 60-240 °C !!! **ВНИМАНИЕ** Плиту необходимо устанавливать на подставку или на специально разработанный духовой шкаф серии ПДЭ Требования к посуде: • Используемая посуда: Лучше всего выбирать чугунную, эмалированную посуду или посуду из нержавеющей стали с плоским дном, диаметром 12-26 см; посуду с маркировкой «подходит к индукционным плитам». • Неиспользуемая посуда: Совершенно недопустимо использование медной, алюминиевой (не имеющей специального ферромагнитного слоя на дне), стеклянной, керамической, фарфоровой посуды; посуды с выпуклым дном.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	6601
Производитель	ITERMA (Итерма)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Количество конфорок	4
Духовой шкаф	нет
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	20
Ширина, мм	840
Глубина, мм	850
Высота, мм	360
Способ установки	Настольная
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Управление	электромеханическое
Вес нетто, кг	60
Вес в упаковке, кг	69
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	900x900x400
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700