

Автоматическая кофемашина
NUOVA SIMONELLI PRONTOBAR 1
GRINDER AD



(Цена со склада в г.Москва)

436 341 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Суперавтоматическая кофемашина Nuova Simonelli Prontobar 1 Grinder AD с 1 съемной регулируемой термокомпенсированной группой используется на предприятиях общественного питания и в офисах для приготовления кофе эспрессо, капучино, ристретто, лунго, макиато и других кофейных напитков с молоком. Модель оснащена паровым краном, краном для горячей воды и микрометрической регулировкой помола. Аппарат осуществляет автоматическую дозацию и остановку подачи кофе, кипятка и пара. Группа выполнена из литого алюминия и нержавеющей стали, паровой кран и бойлеры - из нержавеющей стали, корпус - из нержавеющей стали и пластика ABS.

Особенности

- 4 строчный ЖК-дисплей
- Программирование: - Меню из 10 напитков на основе кофе - Меню из 5 напитков на основе молока - Дозирование воды, кофе и молока - Температура воды и пара - Температура и густота пены молока - Температура варки - Температура группы - Сила трамбовки
- Система предварительного заваривания
- Программа

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	8122
Производитель	NUOVA SIMONELLI
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Объем контейнера для воды, л	2.8
Регулировка крепости	есть
Приготовление капучино	есть
Встроенная кофемолка	есть
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	2
Вместимость бункера для зерен, г	800
Регулировка степени помола	есть
Ширина, мм	330
Глубина, мм	520
Высота, мм	600
Максимальная высота стакана, мм	140
Подключение к водопроводу	есть
Вес нетто, кг	33
Вес в упаковке, кг	35
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

мойки • Встроенный счетчик порций: общий
• Счетчик циклов, воды (л) и мойки • 2
бойлера: - Предохранительный клапан -
Электронная антивакуумная система -
Термическая изоляция • Съёмный
капучинатор • Регулируемое паровое сопло
360° • Вариант без кофеина •
Гидравлическая система: объемная помпа •
Объемное дозирование • Гидроизоляция •
Режим ожидания • Пароль • USB
Характеристики Объем бойлера: 2x 1,4 л
Вместимость камеры: 18 г
Производительность: 140 эспрессо/час 70
капучино/час 10 л горячей воды/час 140
чашек/день Время помола: 5-8 сек. Высота
сопла: 70-140 мм Подключение к воде: 3/8