

**Шкаф расстоечный Abat  
ШРТ-10-6-4П**



(Цена со склада в г.Москва)

**194 504 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Расстоечный шкаф Abat ШРТ-10-6-4П может использоваться как самостоятельное изделие, так и совместно с ротационным пекарским шкафом РПШ-10-6-4П серии CHEF на предприятиях общественного питания и торговли.

Режимы работы:  
- РАССТОЙКА - НАГРЕВ - РАЗМОРОЗКА  
- ПРОГРАММЫ (возможность записи до 110 программ до 4-х шагов в каждой)

Основные характеристики: - полезный объем камеры 0,28 м3 - 5 уровней, которые позволяют устанавливать по 2 противня EN 1/1 (600x400 мм) на уровень (вместимость 10 противней EN 1/1 (600x400 мм)) - встроенные датчики температуры и влажности - диапазон регулирования температуры в камере от +30 до +85°C с точностью +/- 1°C - разогрев шкафа до рабочей температуры +40°C не более 20 минут - внутренние размеры камеры 840x640x520 мм - дверь с термостойким ударопрочным стеклом - внутренняя подсветка камеры - пароувлажнение за счет испарения влаги из ванны посредством ее нагрева дополнительным ТЭН-ом - автоматическая регулировка уровня влажности в камере от 20 до 98% с точностью до 1% - автоматический долив воды в ванну - таймер до 100 часов - вентилятор, вынесенный из зоны нагрева, обеспечивает равномерную циркуляцию горячего воздуха в камере

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Код товара                                  | 33862                         |
| Производитель                               | Abat (Чувашторгтехника)       |
| Страна производитель                        | Россия                        |
| Гарантия, мес                               | 12                            |
| Диапазон температур, °C                     | +30...+85                     |
| Напряжение, в                               | 220                           |
| Энергопотребление, кВт                      | 1,748                         |
| Ширина, мм                                  | 998                           |
| Глубина, мм                                 | 977                           |
| Высота, мм                                  | 930                           |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь             |
| Количество уровней                          | 5                             |
| Количество рядов уровней                    | 2                             |
| Материал рабочей камеры                     | нержавеющая сталь             |
| Исполнение двери                            | стеклянная                    |
| Управление                                  | цифровое                      |
| Размер противней, мм                        | 600x400                       |
| Время разогрева до рабочей температуры, мин | 20                            |
| Вес нетто, кг                               | 134                           |
| Упаковка                                    | ящик из оргалита              |
| Комплектация                                | Противни в комплект не входят |
| Код производителя                           | 21001011758                   |
| Статус в Москве                             | под заказ                     |
| Стоимость доставки по Москве                | 1000                          |

|                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| - в основании рабочей<br>камеры предусмотрен слив для удаления<br>излишков влаги |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|