

**Печь ротационная Arach Bakery Line  
G68E DPT платформа**



(Цена со склада в г.Москва)

**4 020 238 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Ротационная электрическая печь Arach Bakery G68E DPT используется на предприятиях пищевой промышленности и в пекарнях для выпечки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Модель оснащена цифровой панелью управления. Камера и лицевые панели выполнены из нержавеющей стали, дверца - из двойного стекла, теплоизоляционные панели - из спрессованной минеральной ваты. Особенности: Цифровая панель управления с 30 сохраняемыми программами, ЖК-экраном и светодиодным дисплеем Программируемая система зажигания Подходит для тяжелых непрерывных циклов выпечки Полный набор опций, необходимых для выпечки любого типа продукта Автоматическая заслонка пароудаления Двухскоростной вентилятор Клапан предельного давления в камере Вращение с помощью платформы Пониженная скорость обдува Защита уплотнителей для лучшей теплоизоляции и более длительного срока службы Козырек с вытяжкой пара Дверь с системой открывания на 180° Облегченная система закрытия дверей, не требующая значительных физических усилий Высокопроизводительный парогенератор с коротким временем восстановления

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	34869
Производитель	Arach Bakery Line
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	51,3
Ширина, мм	1430
Глубина, мм	1970
Высота, мм	2540
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Управление	электромеханическое
Подключение к водопроводу	есть
Размер противней, мм	800x600
Вес нетто, кг	1272
Вес в упаковке, кг	1307
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1700x2250x2420
Упаковка	деревянная обрешетка
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

Улучшенная конструкция и функциональность Улучшенная камера сгорания, полностью обновленная с применением инновационных технологий, позволяет достичь оптимальной эффективности, удивительно короткого времени восстановления парогенератора и показателей среднего потребления, которые являются одними из самых низких на рынке Доступ к ТЭНам с левой стороны Ручка двери выполнена из стали с пониженной теплопроводимостью, внутренняя ручка для безопасности Высококачественная термоизоляция за счет использования панелей из высокоплотной минеральной ваты Внутренние углы в камере закруглены для легкости и безопасности очистки Постальнвляется в разобранном виде Современный и технологичный дизайн Опции (приобретаются дополнительно): Электромеханическая панель управления Ручная заслонка пароудаления Возможность установки печей в линию (доступ для обслуживания сзади) Доступ к горелке или ТЭНам с правой стороны Усиленные ТЭНы для электрических печей для интенсивного использования Панель на козырьке, показывающая время до конца цикла и температуру в камере