

**Печь конвекционная Arach Cook
Line AB10QT**



(Цена со склада в г.Москва)

533 544 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Конвекционная печь Arach Cook Line AB10QT предназначена для выпекания или разогрева кондитерских и хлебобулочных изделий, готовых блюд, замороженных или предварительно выдержанных в расстоечном шкафу заготовок из теста на предприятиях общественного питания и торговли. В комплект поставки входят 4 листа для выпечки 600x400 мм и термошуп. Режимы приготовления: Только конвекция: 30 - 260 °C Конвекция + пар: 30 - 230 °C Только пар: 35 - 130 °C Программирование: Встроенная память на 120 программ (40 из предустановленных, 80 свободных для записи) 6 этапов приготовления в каждой программе Функции: Предварительный нагрев - достижение заданной температуры в камере перед началом процесса приготовления 1 уровень половинная загрузка полная загрузка Multilevel: All in - приготовление нескольких блюд одновременно All out - приготовление нескольких блюд к одному времени Дельта-Т - измерение разницы между температурой внутри и снаружи продукта Быстрое охлаждение - понижение температуры внутри камеры Регенерация

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	35067
Производитель	Arach Cook Line
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °C	+30...+260
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	15,7
Ширина, мм	937
Глубина, мм	827
Высота, мм	1211
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество уровней	10
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Управление	сенсорное
Подключение к водопроводу	есть
Размер противней, мм	600x400
Реверс вентилятора	есть
Противней в комплекте, шт	4
Пароувлажнение	инжекционное
Вес нетто, кг	135
Вес в упаковке, кг	158,5
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	960x1000x1340
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

Расстойка Отложенный старт Особенности: Инжекторная система образования пара Ёмкостный TFT экран 5" с разрешением 800х480 Реверсивные моторы вентиляторов с 2 скоростями вращения USB-порт для импорта и экспорта программ готовки Данные HACCP можно выгружать на USB носитель Светодиодная подсветка встроена в дверцу Регулировка вытяжки с помощью воздушного клапана с электроприводом 2 программы автоматической мойки: лёгкая и интенсивная Функция ополаскивания без моющего средства	
---	--