

Блендер SANTOS 37-4I



(Цена со склада в г.Москва)

134 212 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Блендер Santos 37-4I предназначен для измельчения и смешивания пищевых продуктов, приготовления ледяной крошки, муссов, кремов, пюре, соусов и коктейлей на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электромеханической панелью управления и легкоъемными рабочими компонентами. Корпус выполнен крашеного литого алюминия, емкость и крышка - из нержавеющей стали, лезвия - из высококачественной закаленной стали. Особенности: Мощный бесшумный двигатель Регулировка частоты вращения, включение и

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	35491
Производитель	SANTOS (Сантос)
Страна производитель	Франция
Габариты, мм (ДхШхВ)	310x210x560
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	1,2
Количество кувшинов	1
Режим пульсации	есть
Емкость одного кувшина, л	4
Количество скоростей	плавная регулировка (вариатор)
Материал кувшина	Нержавеющая сталь
Измельчение льда	есть
Материал корпуса	Алюминий
Скорость вращения привода, об/мин	15000
Вес нетто, кг	8,96
Вес в упаковке, кг	11
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	400x280x650
Упаковка	гофрокороб
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

отключение с помощью поворотного переключателя Активация импульсного режима с помощью кнопки Высокопрочные лезвия для измельчения орехов, замороженных ягод, льда и других твердых ингредиентов Заливная горловина со съемной крышкой для добавления ингредиентов в процессе работы Рукоятка с анатомическим рельефом для удобства захвата Устойчивые нескользящие опоры Запатентованная система Santosafe блокировки крышки и фиксации емкости с помощью рычажной штанги для безопасной эксплуатации Защита двигателя от перегрева Возможность мойки всех съемных деталей в посудомоечной машине Компактные габариты для оптимизации пространства Эргономичный стильный дизайн Дополнительные характеристики: Частота вращения: Диапазон ручной регулировки: от 0 до 15000 об/мин. Импульсный режим: 18000 об/мин. Максимальная сила тока: 8 А Максимальный уровень звукового давления (A): 66 дБ Интервалы чередования работы / перерыва при интенсивной эксплуатации: 10 / 10 мин. Диаметр заливной горловины: 46 мм