

Печь конвекционная Smeg
ALFA420E1HDS



(Цена со склада в г.Москва)

192 854 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Конвекционная печь Smeg ALFA 420 1EHDS предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления различных блюд на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали !!! Габаритности и противни в комплект поставки не входят

Режимы приготовления: Конвекция Конвекция + парувлажнение

Особенности: 100 программ приготовления 3 уровня парувлажнения + ручная настройка Прямое парувлажнение на каждом вентиляторе Усовершенствованный интерфейс 3х-этапное программирование Функция открытия/закрытия пароводного клапана Система охлаждения 2 вентилятора с изменением направления вращения 2 скорости вращения вентиляторов Предварительный разогрев с заданной температурой Форсированное охлаждение рабочей камеры Функция подогрева готовых блюд Функция отложенный старт TFT-дисплей Ручное переключение термостата USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель Таймер от 1 до 99 минут + ручная настройка Возможность подключения температурного щупа Сигнал окончания приготовления Автоматическое отключение при открытой двери Съёмное внутренне стекло дверцы

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	36095
Производитель	SMEG (Смег)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	24
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °C	+50...+280
Напряжение, в	220/380
Энергопотребление, кВт	6,9
Ширина, мм	800
Глубина, мм	747
Высота, мм	563
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество уровней	4
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Управление	электронное
Подключение к водопроводу	есть
Размер противней, мм	GN 1/1 или 600x400
Реверс вентилятора	есть
Противней в комплекте, шт	в комплект не входят
Помпа	нет
Парувлажнение	есть
Вес нетто, кг	58.6
Вес в упаковке, кг	69
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

Подключение к водопроводной сети с резьбовым соединением 3/4 на задней стенке Хромированные направляющие для противней Регулируемые ножки
Дополнительные характеристики: Цвет: нержавеющая сталь Скорости вращения вентиляторов: пониженная:1450 об/мин стандартная: 2850 об/мин Количество ламп подсветки: 2 LED-лампы Мощность ламп подсветки: 40 Вт Длина электрического кабеля: 170 см Степен защиты: IPX3 Мощность двигателя вентилятора: 200 Вт
Опции (приобретаются дополнительно):
3805 - 4 решетки 600x400 мм 3810 - 4 решетки для багета 600x400 мм 3743 - 4 алюминиевых противня 600x400 мм 3751 - 4 перфорированных противня 600x400 мм RGN11-10 - комплект направляющих Вытяжной зонт K4610X Вытяжной зонт K425 Вытяжной зонт с пароконденсатором K425C Температурный щуп KITSC Соединительный комплект SVRPP420 Шпилька-тележка для противней SH12K6/4 Подставка под печи 36229 Подставка под печи TVL425 и TVL425D Шкаф расстоечный на 10 уровней LEV 143 RU Шкаф расстоечный на 8 уровней LEV 420 XV Шкаф расстоечный на 6 уровней (используется с 2-мя печами, установленными одна на другую) LEV 241 RU или LEV 1035 XV