

Печь конвекционная Smeg
ALFA420E1HDS



(Цена со склада в г.Москва)

195 927 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Конвекционная печь Smeg ALFA 420 1EHDS предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления различных блюд на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали !!! Габаритности и противни в комплект поставки не входят

Режимы приготовления: Конвекция Конвекция + паровлажнение

Особенности: 100 программ приготовления 3 уровня паровлажнения + ручная настройка Прямое паровлажнение на каждом вентиляторе Усовершенствованный интерфейс 3х-этапное программирование Функция открытия/закрытия пароводяного клапана Система охлаждения 2 вентилятора с изменением направления вращения 2 скорости вращения вентиляторов Предварительный разогрев с заданной температурой Форсированное охлаждение рабочей камеры Функция подогрева готовых блюд Функция отложенный старт TFT-дисплей Ручное переключение термостата USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель Таймер от 1 до 99 минут + ручная настройка Возможность подключения температурного щупа Сигнал окончания приготовления Автоматическое отключение при открытой дверце Съёмное внутренне стекло дверцы

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Код товара | 36095 |
| Производитель | SMEG (Смег) |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантия, мес | 24 |
| Источник энергии | Электричество |
| Диапазон температур, °C | +50...+280 |
| Напряжение, в | 220/380 |
| Энергопотребление, кВт | 6,9 |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 747 |
| Высота, мм | 563 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Количество уровней | 4 |
| Материал рабочей камеры | нержавеющая сталь |
| Управление | электронное |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Размер противней, мм | GN 1/1 или 600x400 |
| Реверс вентилятора | есть |
| Противней в комплекте, шт | в комплект не входят |
| Помпа | нет |
| Паровлажнение | есть |
| Вес нетто, кг | 58.6 |
| Вес в упаковке, кг | 69 |
| Статус в Москве | в наличии |
| Стоимость доставки по Москве | 700 |

Подключение к водопроводной сети с резьбовым соединением 3/4 на задней стенке Хромированные направляющие для противней Регулируемые ножки
Дополнительные характеристики: Цвет: нержавеющая сталь Скорости вращения вентиляторов: пониженная:1450 об/мин стандартная: 2850 об/мин Количество ламп подсветки: 2 LED-лампы Мощность ламп подсветки: 40 Вт Длина электрического кабеля: 170 см Степен защиты: IPX3 Мощность двигателя вентилятора: 200 Вт
Опции (приобретаются дополнительно):
3805 - 4 решетки 600x400 мм 3810 - 4 решетки для багета 600x400 мм 3743 - 4 алюминиевых противня 600x400 мм 3751 - 4 перфорированных противня 600x400 мм RGN11-10 - комплект направляющих Вытяжной зонт K4610X Вытяжной зонт K425 Вытяжной зонт с пароконденсатором K425C Температурный щуп KITSC Соединительный комплект SVRPP420 Шпилька-тележка для противней SH12K6/4 Подставка под печи 36229 Подставка под печи TVL425 и TVL425D Шкаф расстоечный на 10 уровней LEV 143 RU Шкаф расстоечный на 8 уровней LEV 420 XV Шкаф расстоечный на 6 уровней (используется с 2-мя печами, установленными одна на другую) LEV 241 RU или LEV 1035 XV