

**Пароконвектомат Radax TURGENEV  
TR06M0L (левое открывание двери)**



(Цена со склада в г.Москва)

**135 627 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Пароконвектомат Radax TURGENEV TR06M0L предназначен для приготовления широкого спектра блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий в гостиничном и ресторанном бизнесе, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена левосторонней герметично запираемой дверью с двойным остеклением и ручкой, а также электромеханической панелью управления и светодиодными лампами индикации. Остекление выполнено из закаленного стекла. Особенности: Режимы: Конвекция от 30 до 280 °С Пар от 35 до 130 °С X ECOSYSTEM - технология нового поколения для полностью автономной подачи влаги и пара и поддержания их оптимального уровня от 30 до 260 °С X DRY - инновационная система удаления лишней влаги от 30 до 280 °С X EQUAL - распределение воздуха в рабочей камере с помощью системы двухнаправленной вентиляции для однородного выпекания X SAFE - эффективная система изоляции и тепловой защиты Система легкой очистки внутреннего стекла Светодиодное освещение камеры Эргономичный технический и эстетический дизайн  
Дополнительные характеристики:  
Вместимость / расстояние между лотками GN 1/1: Высота 40 мм: 6 шт. / 49 мм

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	36372
Производитель	Radax
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	24
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °С	+30...+280
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	6,3
Ширина, мм	532
Глубина, мм	915
Высота, мм	748
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество уровней	6
Тип парообразования	инжекционный
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Управление	электромеханическое
Подключение к водопроводу	есть
Размер противней, мм	GN 1/1 (530x325)
Реверс вентилятора	есть
Помпа	нет
Парувлажнение	есть
Вес нетто, кг	72
Вес в упаковке, кг	97
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1084x668x962
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

Высота 65 мм: 4 шт. / 69 мм      Опции  
(приобретаются дополнительно):    X  
REVERSE выбор стороны открывания при  
размещении заказа X DOUBLE - модульная  
совместимость      для      возможности  
компактного штабелирования моделей  
серии и другого оборудования производства  
Radax, оптимизации рабочего пространства,  
времени и энергозатрат      Конденсационная  
вытяжка KG10W      Подставки: RS5361H30X 300  
мм RS5361H50S 500 мм с секцией для 3  
лотков GN 2/3 RS5361H50X 500 мм  
RS5361H80S 800 мм с секцией для 7 лотков  
GN 2/3 RS5361H80X 800 мм !!! Для смягчения  
и декальцинирования водопроводной воды  
рекомендуется приобрести водоумягчитель.