

**Пароконвектомат Fagor APW-101 E R
LW S**



(Цена со склада в г.Москва)

1 077 957 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Пароконвектомат Fagor APW-101-E R LW S предназначен для приготовления огромного ассортимента самых разнообразных блюд, а также для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий в столовых, кафе, ресторанах и на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена сенсорной панелью управления с 10-дюймовым экраном, мультитонным термощупом, ручным душем-рулеткой и таймером отсрочки запуска программ. Особенности: Парогенератор с датчиком контроля образования накипи 4 режима приготовления: пар, регенерация, конвекция и комбинированный режим Режимы автоматического приготовления блюд Программирование Поуровневый контроль приготовления Климат-контроль Регулировка влажности с шагом 1% Память настроек Автоматический слив воды из бойлера каждые 24 часа Полуавтоматическая система удаления накипи Программа деликатного приготовления Технология iCooking с автоматической регулировкой режимов приготовления 3 скорости вентилятора, 2 режима мощности 5 режимов автоматической мойки Система охлаждения

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	36645
Производитель	Fagor
Страна производитель	Испания
Гарантия, мес	12
Источник энергии	электричество
Диапазон температур, °C	0...+300
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	18,6
Ширина, мм	898
Глубина, мм	817
Высота, мм	1117
Количество уровней	10
Тип парообразования	бойлерный
Управление	сенсорное
Размер противней, мм	GN 1/1 (530x325), GN 1/2 (325x265)
Реверс вентилятора	есть
Вес нетто, кг	169
Вес в упаковке, кг	190
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

рабочей камеры Автореверс для изменения направления вращения вентилятора Предварительный разогрев рабочей камеры Система контроля НАССР Система быстрого закрытия двери Система обнаружения ошибок Степень влагозащитности IPX-5 (!) Для смягчения и декальцинирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.	
--	--