

**Печь конвекционная SMEG
ALFA625E1HDS**



(Цена со склада в г.Москва)

237 704 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Конвекционная печь Smeg ALFA 625 E1HDS предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления различных блюд на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Принудительная вентиляция позволяет равномерно распределить тепло в камере. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали. Режимы приготовления: Конвекция Конвекция + увлажнение Особенности: Количество программ: 100 программ по 3 шага в каждой 5 уровней пароувлажнения + ручное Усовершенствованный интерфейс 3х-этапное программирование Функция открытия/закрытия пароотводного клапана Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе Настройка отвода пара из рабочей камеры Ручка регулировки выпуска пара 2 вентилятора с изменением направления вращения Регулируемая скорость вентиляторов: 2 скорости + пониженная скорость без реверса Функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой Функция форсированного охлаждения рабочей камеры Отложенный старт Цифровой TFT-дисплей USB-порт для вывода данных НАССР, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель Ручное переключение термостата безопасности App для создания рецептов Автоматическое

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Код товара | 37369 |
| Производитель | SMEG (Смег) |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантия, мес | 24 |
| Источник энергии | Электричество |
| Диапазон температур, °C | +50...+280 |
| Напряжение, в | 380 |
| Энергопотребление, кВт | 10,5 |
| Ширина, мм | 798 |
| Глубина, мм | 757 |
| Высота, мм | 793 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Количество уровней | 6 |
| Материал рабочей камеры | нержавеющая сталь |
| Управление | электронное |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Размер противней, мм | GN 1/1 или 600x400 |
| Реверс вентилятора | есть |
| Противней в комплекте, шт | в комплект не входят |
| Помпа | нет |
| Пароувлажнение | есть |
| Вес нетто, кг | 78 |
| Вес в упаковке, кг | 100 |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 910x970x985 |
| Упаковка | гофрокороб на поддоне |
| Статус в Москве | под заказ 3 дня |
| Стоимость доставки по Москве | 1000 |

отключение при открытой дверце Таймер 1-99 мин. Охлаждаемая дверца с двойным остеклением полностью открывается для удобства мытья Выключение подсветки при открывании дверцы Сигнал окончания приготовления Разъем для термощупа Особенности открытия дверцы: боковое открытие (дверца с поворотным открытием с левосторонними петлями) Подключение к водопроводной сети с резьбовым соединением 3/4 на задней стенке Регулируемые ножки Влагозащищенность: IPX3

Дополнительные характеристики: Объем внутренней камеры: 127,3 л Размер внутренней камеры: 672x437x546 Мощность двигателя вентилятора: 0,2 кВт Мощность ламп подсветки: 0,04 кВт Максимальная глубина с открытой дверцей: 1521 мм Глубина противней и гастроемкостей: минимум 20 мм Длина электрического кабеля: 170 см

Опции (приобретаются дополнительно): 3805 - 4 решетки 600x400 мм 3810 - 4 решетки для багета 600x400 мм 3743 - 4 алюминиевых противня 600x400 мм 3751 - 4 перфорированных противня 600x400 мм Вытяжной зонт K4610X Термощуп KITSC