

**Пароконвектомат Тесноека МКФ 711
V TS**



(Цена со склада в г.Москва)

361 339 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Пароконвектомат Тесноека МКФ 711 V TS серии Millennial Cooking предназначен для приготовления широкого спектра блюд: мяса, рыбы, птицы, морепродуктов, овощей, гарниров и выпечки на предприятиях общественного питания и в производственных цехах, деятельность которых связана с выпуском гастрономических товаров. Устройство позволяет одновременно осуществлять приготовление сразу нескольких блюд без смешения их запахов и вкусов. Прибор оснащен сенсорным дисплеем с возможностью управления на 42 языках, включая русский. В комплект поставки входят многоточечный термощуп, система автомойки и съемные управляющие из нержавеющей стали. Особенности: 500 программируемых рецептов, включая 40 предустановленных (до 10 этапов приготовления за один цикл) Кнопка быстрого доступа к частым рецептурам Управление аксессуарами с панели управления Технология Airflowlogic: специальная форма решетки вентилятора, равномерное движение потоков воздуха в камере, новая геометрия камеры и возможность регулировки Технология Humillogic: распыляющие форсунки встроены в вентилятор, благодаря чему капли воды распыляются на микроскопические частицы,

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	38072
Производитель	Тесноека (Техноэка)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °C	+30...+270
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	15
Ширина, мм	730
Глубина, мм	849
Высота, мм	850
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество уровней	7
Тип парообразования	бойлерный
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Управление	сенсорное
Подключение к водопроводу	есть
Размер противней, мм	GN 1/1 (530x325)
Реверс вентилятора	есть
Помпа	нет
Пароувлажнение	есть
Вес нетто, кг	102
Вес в упаковке, кг	112
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	790x905x1016
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

а центробежное вращение вентилятора равномерно распределяет частицы по камере

Технология Drylogic: комбинированная система вентиляции с клапаном подачи воздуха в камера, контроль наличия пара в камере и управляемый канал для вывода лишнего пара и горячего воздуха

Функция приготовления на пару с автоматической регулировкой влажности

Функция «Отложенный старт» до 24 часов

Режим быстрого приготовления

Мультиуровневое выпекание

Полистатическая выпечка

2 вентилятора

5 скоростей вращения вентилятора

Система охлаждения позволяет устанавливать печь в самых узких проемах

USB-порт позволяет скачивать и загружать программы рецептов в пароконвектомат, а также скачивать данные HACCP

Возможность подключения к сети Wi-Fi

Камера из нержавеющей стали AISI 304 10/10 мм с отформованным дном и скругленными углами для лучшей термоциркуляции и простоты чистки

Дверь с термоотражающим стеклом, ручкой с поворотным замком и механизмом фиксации в открытых положениях 60, 90, 120, 180°

Регулируемые ножки

Уровень защиты: IPX5

!!! Для смягчения и декальцинирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.