

**Шкаф холодильный ARKTO D0.5-S
(+1...+10°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

50 533 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Шкаф холодильный среднетемпературный ARKTO D0,5-S (+1...+10°C) со стеклянной дверью имеет внутренний объем 500л и предназначен для хранения и демонстрации охлажденных продуктов питания в продовольственных магазинах и на предприятиях общественного питания. Модель оснащена электронным блоком управления с жидкокристаллическим дисплеем индикации, холодильной камерой с правосторонней распашной дверью с короткой вертикальной ручкой. Вертикально ориентированный корпус

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------|---|
| Код товара | 39602 |
| Производитель | ARKTO |
| Страна производитель | Россия |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| Гарантия, мес | 12 |
| Диапазон температур, °C | +1...+10 |
| Напряжение, в | 220 |
| Энергопотребление, кВт | 0,35 |
| Ширина, мм | 690 |
| Глубина, мм | 660 |
| Высота, мм | 2015 |
| Внутренний объем, л | 500 |
| Охлаждение | динамическое |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Внутренняя обшивка | окрашенный металл |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Количество дверей | 1 |
| Стандарт GASTRONORM | GN 1/1+ GN 2/4 |
| Исполнение двери | стеклянная |
| Количество полок | 5 |
| Энергопотребление, кВт/сутки | 3 |
| Цвет | белый |
| Замок | есть |
| Управление | электронный блок |
| Подсветка | LED |
| Световое канапе | нет |
| Хладагент | R 290 |
| Клапан Шредера | есть |
| Тип оттайки | автоматическая |
| Перенавешивание двери | опция |
| Тип двери | распашная |
| Размер полки, мм | 568,5x468 |
| Вес нетто, кг | 105 |
| Вес в упаковке, кг | 125 |
| Габариты в упаковке, мм (ШxDxB) | 790x740x2160 |
| Упаковка | гофрокороб на поддоне |
| Код производителя | 101000193 |
| Статус в Москве | в наличии |
| Стоимость доставки по Москве | 1000 |

выполнен из высококачественной оцинкованной стали с антикоррозийным полимерным покрытием белого цвета, термоизоляция - из пенополиуретана высокой плотности. Особенности: Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков по всему внутреннему объему Автоматическая оттайка испарителя с системой испарения конденсата Контроллер: точные регулировка, контроль, корректировка параметров и диагностика холодильной системы Клавишный выключатель со светодиодным индикатором питания Легкосъемные вертикальные стойки и направляющие для регулировки высоты полок Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения от загрязнений и легкости обслуживания Клапан Шредера для удобства заправки хладагента Уплотнительные манжеты с магнитными доводчиками для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надежной фиксации и герметичности двери Дверной замок Регулируемые по высоте резьбовые опоры для компенсации неровностей пола Вертикальная светодиодная подсветка внутреннего объема Цельнозаливная термоизоляция без щелей и стыков для энергосбережения Низкое энергопотребление Экологически безопасный хладагент R290 Возможность использования стандартных габаритов формата GN1/1 и GN2/4 Возможность перенавешивания двери на левую сторону при наличии опциональных комплектов петель Радиусные гибы во внутреннем объеме для удобства очистки Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации Степень защиты оболочки: IP20 Эргономичный дизайн Дополнительные характеристики: Условия эксплуатации: Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 40 °С Максимальная относительная влажность при температуре 25 °С: 80% Номинальная сила тока: 2,5 А Максимальная нагрузка на полку: 40 кг Полезный объем: 450 л Толщина стенки корпуса: 61 мм Шаг установки полок: 60 мм Диапазон регулировки высоты опор: от 80 до 110 мм Опции (приобретаются дополнительно): Комплекты верхних и нижних петель для перенавешивания двери (226921 и 226922)