

Машина протирочно-резательная  
МПР-350М-03 Торгмаш  
(г.Барановичи)



(Цена со склада в г.Москва)

**84 894 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Овощерезательно-протирочная машина МПР-350М-03 используется на предприятиях общественного питания и торговли для протирки вареных продуктов (картофеля, свеклы, моркови, жидких каш, гороха, фасоли, яблок, творога и т.д.), для нарезки сырых и вареных овощей (картофеля, свеклы, моркови, лука, репы, брюквы, огурцов, томатов и т.д.) на частицы различной геометрической формы, тонкого измельчения картофеля, моркови, а также для шинковки капусты. Модель оснащена приводом, приспособлениями для резки, терки и для протирки с ротором. Рабочая камера выполнена из алюминия и объединена с несущим корпусом, на котором крепятся все основные узлы машины.

Комплектация: Диск протирочный 4 мм МПР-350М.00.00.04 Диск протирочный 1,5 мм МПР-350М.00.00.05 Нож комбинированный 5x10 мм МПР-350М.14.00.00 Нож дисковый 2 мм МПР-350М.10.00.00 Диск терочный МПР-350М.11.00.00 Диск шинковочный 4x3мм МПР-350М.13.00.00 Нож дисковый 10мм МПО-1.04.06.00 Решетка ножевая 10x10 мм МПО-1.04.03.00 Решетка ножевая 10 мм МПР-350У.07.00.00 Нож для нарезки 10 мм МПР-350У.08.00.00 Нож для нарезки соломкой 2x2мм МПО-1.04.16.00 Диск тонкого измельчения МПР-350М.12.00.00

Особенности: 9 видов нарезки 2 вида протирки Передача момента от двигателя на рабочий вал осуществляется одним

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	41335
Производитель	Торгмаш (г.Барановичи)
Страна производитель	Беларусь
Габариты, мм (ДхШхВ)	600x340x650
Гарантия, мес	12
Исполнение	Электрическая
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	0,75
Способ установки	Настольная
Функция протирки	есть
Производительность, кг/час	350
Управление	электромеханическое
Вес нетто, кг	36
Вес в упаковке, кг	39
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	658x448x817
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

поликлиновым ремнём, что упрощает узел натяжения ремня Применяется гладкий ведомый шкив, избегающий точной выставки ручьев ведущего шкива Двигатель бескорпусного исполнения Производится в соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001-2015 Дополнительные характеристики: Производительность: Нарезка: Брусочками сечением 10x10 мм: 250 кг/ч Кубиками 10x10x10 мм: 250 кг/ч Брусочками сечением 5x10 мм: 200 кг/ч Соломкой сечением 4x3 мм: 110 кг/ч Кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм: 100 кг/ч Кружочками (ломтиками) толщиной 10 мм: 350 кг/ч Тонкое измельчение: Картофеля: 120 кг/ч Моркови: 60 кг/ч Шинковка капусты толщиной 2 мм: 220 кг/ч Протирка на диске протирачном с отверстиями диаметром 4 мм: Вареного картофеля: 600 кг/ч Вареных гороха, фасоли: 300 кг/ч Вареных моркови, свеклы (после измельчения на диске терочном): 100 кг/ч Жидких крупяных каш: 300 кг/ч Творога: 300 кг/ч Яблок печеных: 400 кг/ч Тыквы: 400 кг/ч Протирка на диске протирачном с отверстиями диаметром 1,5 мм жидких крупяных каш: 150 кг/ч Номинальная потребляемая мощность: 1 кВт