

**Вакуумный упаковщик PACKVAC DRY
VM-250V вертикальный**



(Цена со склада в г.Москва)

39 536 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Вакуумный упаковщик PACKVAC DRY VM-250V используется на предприятиях общественного питания и торговли для упаковки готовых блюд, пищевых продуктов, а также различных предметов в герметичную тару для сохранения свежести, предотвращения размножения микроорганизмов и смешивания запахов. Модель оснащена вертикальной камерой с распашной дверью и расположенной на верхней стенке электронной панелью управления с цифровым дисплеем индикации. Корпус выполнен из нержавеющей стали марки 201, внутренняя камера - из АБС-пластика.

Особенности: Функции: Вакуумирование
Запайка Smart Vac: автоматическая настройка степени вакуумации в зависимости от размера пакета (S / M / L)
Маринование Регулировка длительности функций Цифровая индикация параметров
Светодиодные индикаторы активных функций Сухая помпа: удобство обслуживания без необходимости замены масла Полупрозрачная дверь для визуального контроля процесса Простое управление благодаря удобному меню и интуитивно понятному интерфейсу
Вертикальная конструкция: удобная упаковка жидкостей и сыпучих продуктов
Съемный кабель питания Легкость очистки и нагревательных элементов

Дополнительные характеристики:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	42365
Производитель	PackVac
Страна производитель	Китай
Габариты, мм (ДхШхВ)	346x255x415
Гарантия, мес	6
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,34
Способ установки	Настольная
Способ упаковки	камерный
Производительность вакуумного насоса, м³/час	4
Количество сварных планок в камере	1
Длина сварной планки, мм	254
Газонаполнение	нет
Термонож для обрезки пакета	нет
Внутренние размеры камеры, мм	261x53x315
Ширина шва, мм	3.5
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Длительность цикла, сек	9
Управление	электронное
Вес нетто, кг	13
Вес в упаковке, кг	14
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	425x330x455
Упаковка	гофрокороб
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

Производительность насоса: 48 л/мин
Диапазон длительности цикла: от 0 до 9 с
*Для данного аппарата используются пакеты
с двумя отверстиями сверху