

**Машина овощерезательно-протирочная МПО-1-04 Торгмаш
(г.Барановичи)**



(Цена со склада в г.Москва)

84 891 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Овощерезательно-протирочная машина БЕЛТОРГМАШ МПО-1-04 используется на предприятиях общественного питания и торговли для протирки вареных продуктов (картофеля, свеклы, моркови, жидких каш, гороха, фасоли, яблок, творога и т.д.), для нарезки сырых и вареных овощей (картофеля, свеклы, моркови, лука, репы, брюквы, огурцов, томатов и т.д.) на частицы различной геометрической формы, тонкого измельчения картофеля, моркови, а также для шинковки капусты. Модель оснащена приводом, приспособлениями для резки, терки и для протирки с ротором. Рабочая камера выполнена из алюминия и объединена с несущим корпусом, на котором крепятся все основные узлы машины.
Комплектация: Диск протирочный 4 мм МПР-350М.00.00.04 Диск протирочный 1,5 мм МПР-350М.00.00.05 Нож комбинированный 5x10 мм МПР-350М.14.00.00 Нож дисковый 2 мм МПР-350М.10.00.00 Диск терочный МПР-350М.11.00.00 Диск шинковочный 4x3мм МПР-350М.13.00.00 Нож дисковый 10мм МПО-1.04.06.00 Решетка ножевая 10x10 мм МПО-1.04.03.00 Решетка ножевая 10 мм МПР-350У.07.00.00 Нож для нарезки 10 мм МПР-350У.08.00.00 Нож для нарезки соломкой 2x2мм МПО-1.04.16.00 Диск тонкого измельчения МПР-350М.12.00.00

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	43951
Производитель	Торгмаш (г.Барановичи)
Страна производитель	Беларусь
Габариты, мм (ДхШхВ)	490x300x720
Гарантия, мес	12
Исполнение	Электрическая
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	1
Способ установки	Настольная
Функция протирки	есть
Материал корпуса	Алюминий
Производительность, кг/час	350
Управление	кнопочное
Вес нетто, кг	33
Вес в упаковке, кг	40
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	658x448x817
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

Особенности: Передача момента от двигателя на рабочий вал осуществляется одним поликлиновым ремнём, что упрощает узел натяжения ремня Применяется гладкий ведомый шкив, избегающий точной выставки ручьев ведущего шкива Двигатель бескорпусного исполнения Производится в соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001-2015

Дополнительные характеристики: Производительность:

Нарезка: Брусочками сечением 10x10 мм: 250 кг/ч Кубиками 10x10x10 мм: 250 кг/ч Брусочками сечением 5x10 мм: 200 кг/ч Соломкой сечением 4x3 мм: 110 кг/ч Кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм: 100 кг/ч Кружочками (ломтиками) толщиной 10 мм: 350 кг/ч Тонкое измельчение: Картофеля: 120 кг/ч Моркови: 60 кг/ч Шинковка капусты толщиной 2 мм: 220 кг/ч Протирка на диске протирочном с отверстиями диаметром 4 мм: Вареного картофеля: 600 кг/ч Вареных гороха, фасоли: 300 кг/ч Вареных моркови, свеклы (после измельчения на диске терочном): 100 кг/ч Жидких крупяных каш: 300 кг/ч Творога: 300 кг/ч Яблок печеных: 400 кг/ч Тыквы: 400 кг/ч Протирка на диске протирочном с отверстиями диаметром 1,5 мм жидких крупяных каш: 150 кг/ч Номинальная потребляемая мощность: 1 кВт