

**Туннельная посудомоечная машина
Gabino LM-T-1700-L**



(Цена со склада в г.Москва)

244 212 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Туннельная посудомоечная машина Gabino LM-T-1700-L используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, столовых приборов, а также противней и гастроемкостей. Машина оснащена электронной панелью управления, душирующим устройством и ножками с винтовыми опорами. Двустенный корпус и все корпусные детали изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

Комплектация: 4 кассеты для мытья тарелок 2 кассета нейтральная для стаканов и чашек (размер 500x500мм) Металлическая сетка для нейтральной кассеты Стакан для мытья столовых приборов Дозатор моющего средства Дозатор ополаскивающего средства

Особенности: 3 программы мытья Автоматическая подача моющего и ополаскивающего средства Раздельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания

Электромеханическая защита при заклинивании движения конвейера Контроль переполнения конвейера

Двойная система фильтрации моечной ванны Постоянный контроль температуры и уровня воды в ванной и в бойлере

Автоматическое наполнение ванны и поддержание уровня воды в ванной Подключение к водоснабжению холодному или горячему Визуальный контроль наличия моющего и ополаскивающего средства

Система сушки осуществляет нагрев выходящей посуды, что значительно сокращает время ее полного высыхания

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	46667
Производитель	Gabino
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	26.5
Ширина, мм	1595
Глубина, мм	770
Высота, мм	1965
Производительность по корзинам, шт	95
Производительность по тарелкам, шт	1710
Помпа слива	есть
Количество режимов мойки	3
Подача моющего средства	автоматическая
Подача ополаскивающего средства	автоматическая
Направление движения посуды	слева направо
Система рекуперации (теплообменник)	есть
Количество корзин в комплекте, шт	6
Размер корзины	500x500
Управление	электронное
Вес нетто, кг	200
Вес в упаковке, кг	240
Габариты в упаковке, мм (ШxDxВ)	1680x800x1900
Упаковка	деревянная обрешетка
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

Дополнительные характеристики:
Потребляемая мощность: 26.5 кВт Расход электроэнергии: при t воды поступающей из водопроводной сети 5°C: 24 кВт ч при t воды поступающей из водопроводной сети 50°C: 17 кВт ч Продолжительность цикла мойки и ополаскивания для 1 кассеты: 82 с Расход для 1 кассеты: воды на ополаскивание: 3,2 л моющего средства на мойку: 2,4 мл ополаскивающего средства : 0,35 мл Температура рабочей среды: при мытье моющим раствором: 55 °С для ополаскивания на выходе из форсунок: 85 °С Температура,: воды в сети холодного водоснабжения: 5...35 °С воды в сети горячего водоснабжения: 50...60 °С Единовременная загрузка в кассету: Тарелок: 18 шт. Стаканов: 36 шт. Столовых приборов: 140 шт. Толщина стали: 1 мм Максимальные размеры тарелок, устанавливаемых в кассету в два ряда: диаметр тарелки - 250 мм Максимальный диаметр тарелок, устанавливаемых в кассету в один ряд - 400 мм Теплоизолирующий зазор:15 мм Объем бойлера/ванны: 17/60 л Рекомендуемый диапазон давления в водопроводной сети: от 250 до 600 кПа (кгс/см²) Корректированный по А уровень звуковой мощности: 80 дБА Корректированный уровень общей вибрации: 80 дБ Внимание! На изображении представлена аналогичная модель с движением посуды справа налево.