

Купольная посудомоечная машина  
SMEG SPH500



(Цена со склада в г.Москва)

**352 531 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Посудомоечная машина купольного типа Smeg SPH500 серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки столовых приборов, тарелок, стаканов, чашек и другой посуды. Модель оснащена электромеханической панелью управления и регулируемыми по высоте ножками. Цельнотянутый бак выполнен из нержавеющей стали AISI 304, фильтр, моющий и ополаскивающий рукава - из нержавеющей стали, задняя панель - из окрашенной стали. Особенности: 2 автоматические программы Программа

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	47224
Производитель	SMEG (Смег)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	24
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	9,7
Ширина, мм	635
Глубина, мм	750
Высота, мм	1440
Производительность по корзинам, шт	40
Производительность по тарелкам, шт	720
Помпа слива	есть
Количество режимов мойки	2
Возможность мытья подносов	да
Длительность цикла, сек	90/150
Размер корзины	500x500
Управление	электромеханическое
Функция холодного ополаскивания	нет
Вес нетто, кг	99
Вес в упаковке, кг	118
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	762x900x1812
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

самоочистки Перистальтический дозатор  
моющего и ополаскивающего средств:  
оптимизация использования чистящих  
средств 5-ти ступенчатая система  
фильтрации Возможность мытья противней  
Возможность ежедневного автоматического  
включения Система плавного пуска  
промывочного насоса Система Thermostop  
для ополаскивания бойлера и промывочного  
бака Класс защиты IPX4 Дополнительные  
характеристики: Производительность по  
стаканам: 1440 шт./час Вместимость  
противней: 7 GN1/1 Расход средств:  
Моющее: 1,5 л/час Ополаскивающее: 0,4  
л/час Расход воды за цикл: 3,2 л  
Максимальная температура на входе: 8°C  
Давление на входе: от 250 до 1000 кПа  
Полезная высота загрузки: 470 мм  
Мощность: ТЭН бака: 2,2 кВт ТЭН бойлера: 9  
кВт Промывочный насос: 0,7 кВт Объем: Бак:  
14 л Бойлер: 8 л Максимальная высота  
слива: 1000 мм Комплектация: Кассета  
для тарелок PB50D01 Кассета для столовых  
приборов PHOOS02 Универсальная  
кассета PB50G02 Шланг для подачи воды 3 м  
Сливной шланг 2 м !!! Для смягчения и  
декальцинирования водопроводной воды  
рекомендуется приобрести водоумягчитель.