

Ларь-бонета морозильная Levin
ALPINA 210 НТ/СТ (RAL 7016) с
делителями и решётками



(Цена со склада в г.Москва)

134 927 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Ларь-бонета Levin ALPINA 210 НТ/СТ предназначена для заморозки, долгосрочного хранения и демонстрации продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Система автоматической оттайки горячим газом облегчает процесс ухода за оборудованием. Применяемые современные энергосберегающие технологии значительно снижают хладопотери, тем самым позволяя уменьшать энергопотребление. Ларь оснащен раздвижными стеклянными крышками с напылением против запотевания. Особенности: Автоматический контроль рабочей температуры и поддержание ее в заданных пределах в процессе работы витрины осуществляет электронный контроллер, снабженный цифровым дисплеем Встроенная подсветка внутреннего объема Длительное хранение продуктов при отключении энергии Агрегатный отсек скомпонован с максимальной доступностью ко всем узлам Агрегат выдвигается наружу для удобства обслуживания Низкий уровень шума и низкий выброс тепла в торговую площадь при работе агрегата Съёмный блок управления обеспечивает доступ с фронтальной стороны витрины к контроллеру, автоматам защиты и блоку питания светодиодного светильника Съёмная перфорированная панель открывает доступ к соленоидному клапану оттайки горячим газом, сливному шлангу и обеспечивает легкую чистку конденсатора с фронтальной стороны витрины
Дополнительные характеристики: Цвет: серый (RAL 7016) Рабочая температура в режиме НТ: от -24 до -18 °С Рабочая

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Код товара | 47681 |
| Производитель | LEVIN |
| Страна производитель | Россия |
| Температурный режим | Универсальный |
| Гарантия, мес | 12 |
| Диапазон температур, °С | -24...+6 |
| Напряжение, в | 220 |
| Энергопотребление, кВт | 0.65 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Глубина, мм | 870 |
| Высота, мм | 896 |
| Внутренний объем, л | 699 |
| Охлаждение | статическое |
| Полезный объем выкладки, л | 840 |
| Энергопотребление, кВт/сутки | 6.8 |
| Управление | электронный блок |
| Хладагент | R 290 |
| Тип оттайки | горячим газом |
| Холодоснабжение | встроенное |
| Верхняя крышка | стекло |
| Вес нетто, кг | 160 |
| Вес в упаковке, кг | 180 |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 2120x920x935 |
| Упаковка | гофрокороб на поддоне |
| Статус в Москве | в наличии |
| Стоимость доставки по Москве | 1000 |

температура в режиме СТ: от -2 до 6 °С
Климатический класс: 4 (32 °С / 40%)
Площадь загрузки: 1,31 м² Глубина
загрузки: 500 мм Опции (приобретаются
дополнительно): Проволочные корзины или
делители товара с регулируемыми
горизонтальными поддонами Двухуровневая
стеллажная суперструктура для островных
конструкций Возможно окрашивание в
любой цвет RAL