

Ларь-бонета морозильная Levin
ALPINA 250 НТ/СТ (RAL 7016) с
корзинами



(Цена со склада в г.Москва)

140 730 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Ларь-бонета Levin ALPINA 250 НТ/СТ предназначена для заморозки, долгосрочного хранения и демонстрации продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Система автоматической оттайки горячим газом облегчает процесс ухода за оборудованием. Применяемые современные энергосберегающие технологии значительно снижают хладопотери, тем самым позволяя уменьшать энергопотребление. Ларь оснащен раздвижными стеклянными крышками с напылением против запотевания. Особенности: Автоматический контроль рабочей температуры и поддержание ее в заданных пределах в процессе работы витрины осуществляет электронный контроллер, снабженный цифровым дисплеем Встроенная подсветка внутреннего объема Длительное хранение продуктов при отключении энергии Агрегатный отсек скомпонован с максимальной доступностью ко всем узлам Агрегат выдвигается наружу для удобства обслуживания Низкий уровень шума и низкий выброс тепла в торговую площадь при работе агрегата Съёмный блок управления обеспечивает доступ с фронтальной стороны витрины к контроллеру, автоматам защиты и блоку питания светодиодного светильника Съёмная перфорированная панель открывает доступ к соленоидному клапану оттайки горячим газом, сливному шлангу и обеспечивает легкую чистку конденсатора с фронтальной стороны витрины
Дополнительные характеристики: Цвет: серый (RAL 7016) Рабочая температура в режиме НТ: от -24 до -18 °С Рабочая температура в режиме СТ: от -2 до 6 °С Климатический класс: 4 (32 °С / 40%)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	47684
Производитель	LEVIN
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Универсальный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °С	-24...+6
Напряжение, в	220
Ширина, мм	2500
Глубина, мм	870
Высота, мм	896
Внутренний объем, л	855
Охлаждение	статическое
Полезный объем выкладки, л	840
Количество корзин в комплекте, шт	7
Энергопотребление, кВт/сутки	7.9
Управление	электронный блок
Хладагент	R 290
Тип оттайки	горячим газом
Холодоснабжение	встроенное
Верхняя крышка	стекло
Вес нетто, кг	180
Вес в упаковке, кг	200
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	2520x920x1000
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	под заказ 3 дня
Стоимость доставки по Москве	1000

Площадь загрузки: 1,58 м² Глубина загрузки: 500 мм Опции (приобретаются дополнительно): Проволочные корзины или делители товара с регулируемыми горизонтальными поддонами Двухуровневая стеллажная суперструктура для островных конструкций Возможно окрашивание в любой цвет RAL