

**Пароконвектомат КАУМАН СУ-ШЕФ
ПЛЮС ПКЭ-6И-ПЛ**



(Цена со склада в г.Москва)

220 782 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Пароконвектомат КАУМАН СУ-ШЕФ ПКЭ-6И-ПЛ используется на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления широкого спектра блюд как на пару, так и при помощи сухого нагрева. Модель оснащена электронной панелью управления. Дверца выполнена из тройного закаленного термостойкого стекла, корпус и камера - из нержавеющей стали. Режимы работы: Конвекция + пар: от 30 до 250°C Пар: от 30 до 100°C Конвекция: от 30 до 270°C Разогрев: от 30 до 70°C Особенности: 500 программ приготовления (300 собственных + 200 возможность записи) до 4 этапов приготовления в каждой Термостат 5 скоростей вентилятора + реверс Встроенная система охлаждения слива Система самодиагностики (контроля неисправностей) Возможность обновления программы электронной панели через USB разъем 3 режима автоматической мойки с применением режима "Пар" + специальные жидкие моющие средства Режим ополаскивания Регулировка влажности от 0 до 100% Вентилируемая дверь духовки Двухходовой механизм открывания двери, система закрывания двери "свободные руки" Сменный комплект фильтров для очистки воды Степень защиты камеры IPX5 ГОСТ 14254-96 Исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4
Дополнительные характеристики:
Максимальная глубина gastronorm: 65 мм Номинальная нагрузка на gastronorm: до 4 кг Таймер: от 1 до 600 мин. Точность поддерживаемой температуры: до 1°C Уровень звуковой мощности: 65 дБА Давление воды в системе водоснабжения: от

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	48604
Производитель	КАУМАН
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °C	+30...+270
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	9.5
Ширина, мм	840
Глубина, мм	800
Высота, мм	775
Количество уровней	6
Тип парообразования	инжекционный
Управление	электронное
Размер противней, мм	GN 1/1 (530x325)
Реверс вентилятора	есть
Вес нетто, кг	111
Вес в упаковке, кг	141
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	990x950x925
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

200 до 600 кПа Степень фильтрации: 300
мкм Диаметр присоединения: 1/2 или 3/4