

**Водоумягчитель VORTMAX VSD 20**



(Цена со склада в г.Москва)

**20 708 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Соляной водоумягчитель Vortmax VSD 20 используется на предприятиях общественного питания и торговли для смягчения и декарбонизирования водопроводной воды совместно с профессиональным кухонным оборудованием, потребляющим низкое количество воды: кофемашинами и пр. Изделие оснащено химически активной смолой, регенерируемой с помощью поваренной соли. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304. В предварительно очищенной водопроводной воде есть небольшое количество

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Код товара                   | 8838               |
| Производитель                | VORTMAX (Вортмакс) |
| Страна производитель         | Италия             |
| Габариты, мм (ДхШхВ)         | 19x19x90           |
| Гарантия, мес                | 12                 |
| Внутренний объем, л          | 20                 |
| Вес нетто, кг                | 19,5               |
| Вес в упаковке, кг           | 21                 |
| Упаковка                     | гофрокороб         |
| Статус в Москве              | под заказ          |
| Стоимость доставки по Москве | 700                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>минеральных веществ. Это и есть жесткая вода с высокой концентрацией кальция и магния, представляющая угрозу как для здоровья человека, так и для разнообразной техники. Кальций можно наблюдать в виде отложений на внутренней поверхности нагревательных элементов, водных резервуаров и ТЭНов. Компактная конструкция поместится в угловые и неиспользуемые зоны помещения, не занимая эксплуатируемое пространство. При монтаже необходимо предусмотреть возможность легкого доступа к кранам и верхней части. Характеристики: Количество соли для регенерации: 2,5 кг Температура воды в водопроводе: от 8 до 25 °С Рабочее давление: 1-8 бар Максимальная допустимая жесткость: 90 f Подключение к водопроводу: 3/4"-3/8"</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|