

**Шкаф морозильный КАУМАН
ТЕРМОСТРАЖ А1400-МН (-18°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

171 211 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Шкаф холодильный низкотемпературный КАУМАН ТЕРМОСТРАЖ А1400-МН (-18°C) имеет внутренний объем 1400л и предназначен для хранения замороженных продуктов питания в продовольственных магазинах и на предприятиях общественного питания. Модель оснащена встроенным холодильным агрегатом, электронным блоком управления с жидкокристаллическим дисплеем индикации, морозильной камерой с двумя распашными дверьми с короткой вертикальной ручкой. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали, задняя стенка - из оцинкованной стали, термоизоляция - из пенополиуретана высокой плотности. Особенности: Система испарения конденсата Контроллер: точные регулировка, контроль, корректировка параметров и диагностика холодильной системы Плоский электронагреватель (ПЭН) обогрева дверного проема ПЭН обогрева трубки слива конденсата Клавишный выключатель со светодиодным индикатором питания Легкосъемные вертикальные стойки и направляющие для регулировки высоты полок Верхнее расположение агрегата для

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	49502
Производитель	КАУМАН
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	не выше -18
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,8
Ширина, мм	1400
Глубина, мм	875
Высота, мм	2055
Внутренний объем, л	1400
Охлаждение	динамическое
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Внутренняя обшивка	нержавеющая сталь
Расположение агрегата	верхнее
Количество дверей	2
Стандарт GASTRONORM	GN 2/1 (650x530)
Исполнение двери	глухая
Количество полок	10
Энергопотребление, кВт/сутки	15
Цвет	нержавеющая сталь
Замок	есть
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Световое канале	нет
Хладагент	R 290
Клапан Шредера	есть
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Перенавешивание двери	возможно
Тип двери	распашная
Размер полки, мм	568,5x668
Вес нетто, кг	200
Вес в упаковке, кг	225
Габариты в упаковке, мм (ШxДxВ)	1490x940x2195
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

эффективного теплообмена, предохранения от загрязнений и легкости обслуживания Клапан Шредера для удобства заправки хладагента Уплотнительные манжеты с магнитными доводчиками для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надежной фиксации и герметичности двери Регулируемые по высоте резьбовые опоры для компенсации неровностей пола Вертикальная светодиодная подсветка внутреннего объема Цельнозаливная термоизоляция без щелей и стыков для энергосбережения Низкое энергопотребление Простое управление с помощью удобного меню Радиусные гибы во внутреннем объеме для удобства очистки Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации Степень защиты оболочки: IP20 Дополнительные характеристики: Условия эксплуатации: Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 40 °С Максимальная относительная влажность при температуре 25 °С: 80% Номинальная сила тока: 4 А Максимальная потребляемая мощность: Работа: 0,8 кВт Оттайка: 0,8 кВт Максимальное суточное энергопотребление: 15 кВт·ч Максимальная нагрузка на полку: 40 кг Полезный объем: 1300 л Толщина стенки корпуса: 61 мм Шаг установки полок: 60 мм Диапазон регулировки высоты опор: от 80 до 110 мм Внутренние габариты камеры: Глубина: 720 мм Высота: 1600 мм