

**Холодильный шкаф POLAIR  
CM105-Gm нерж.(0...+6°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

**107 357 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Шкаф холодильный среднетемпературный Polair CM105-Gm Alu предназначен для кратковременного хранения и охлаждения пищевых продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Холодильный шкаф ПОЛАИР с алюминиевыми профилями – модернизированная версия шкафа POLAIR Grande, его отличают:

- Современный дизайн в духе самых передовых европейских тенденций и направлений
- Алюминиевые профили дверей и верхней панели, которые придают шкафам прочность и подчеркивают

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	8938
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	0...+6
Напряжение, в	220
Ширина, мм	697
Глубина, мм	695
Высота, мм	2028
Внутренний объем, л	500
Охлаждение	динамическое
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (кроме задней стенки)
Внутренняя обшивка	нержавеющая сталь
Расположение агрегата	верхнее
Количество дверей	1
Стандарт GASTRONORM	нет
Исполнение двери	глухая
Количество полок	4
Энергопотребление, кВт/сутки	3,5
Цвет	нержавеющая сталь
Замок	есть
Управление	многофункциональная контрольная панель
Подсветка	LED
Световое канале	нет
Хладагент	R 290
Клапан Шредера	есть
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Перенавешивание двери	возможно
Тип двери	распашная
Размер полки, мм	595x455
Вес нетто, кг	96
Вес в упаковке, кг	115
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	790x744x2125
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Код производителя	1103412d
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

премиальный дизайн • Увеличенная эргономичность – ручки полностью интегрированы в профили дверей шкафов • Применение светодиодной подсветки, светильник которой перенесен во фронтальную часть шкафов • Клавишный микропереключатель вместо контактного (устройство для автоматического отключения вращения вентилятора воздухоохладителя и включения подсветки при открывании двери шкафа) • Многофункциональная контрольная панель вместо электронного блока управления • Педаль в комплекте стандартной поставки • Колесные опоры в качестве опций

#### Характеристики

Микропереключатель: клавишный Толщина стенки корпуса, мм: 43 Условия окружающей среды (t,°C./вл-сть, %): до +40/до 80 Терморегулятор: многофункциональная контрольная панель Допустимая нагрузка на полку, кг: 40 Педаль Опции (приобретаются отдельно): Установка колес вместо ножек Сетевая карта, чтобы подключить шкаф к системам дистанционного мониторинга, записать данные в журнал контроллера Модуль для передачи данных через Bluetooth