

Холодильный шкаф POLAIR
CM105-Sm (0...+6°C)



(Цена со склада в г.Москва)

92 316 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Шкаф холодильный среднетемпературный Polair CM105-Sm Alu с металлическими дверьми серии Standart предназначен для кратковременного хранения и охлаждения пищевых продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Холодильный шкаф POLAIR (ПОЛАИР) Sm Alu с алюминиевыми профилями - модернизированная версия шкафа POLAIR Standart, его отличают: • Алюминиевые профили дверей и верхней панели, которые придают шкафам прочность и подчеркивают

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	8942
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	0...+6
Напряжение, в	220
Ширина, мм	697
Глубина, мм	695
Высота, мм	2028
Внутренний объем, л	500
Охлаждение	динамическое
Материал корпуса	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Расположение агрегата	верхнее
Количество дверей	1
Стандарт GASTRONORM	нет
Исполнение двери	глухая
Количество полок	4
Энергопотребление, кВт/сутки	3,5
Цвет	белый
Замок	есть
Управление	электронный блок
Подсветка	люминесцентная
Световое канапе	нет
Хладагент	R 134A
Клапан Шредера	есть
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Перенавешивание двери	возможно
Тип двери	распашная
Размер полки, мм	595x455
Вес нетто, кг	95
Вес в упаковке, кг	114
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	790x744x2125
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Код производителя	1103444d
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

премиальный дизайн • Увеличенная эргономичность – ручки полностью интегрированы в профили дверей шкафов • Шкаф оснащен профессиональной динамической системой охлаждения. • Имеет клавишный микропереключатель и светодиодную внутреннюю подсветку. • В качестве терморегулятора применен электронный блок управления. • Корпус герметичный цельнозаливной. • Термоизоляция – пенополиуретан. • Обшивка корпуса и дверей - сталь с полимерным покрытием. • Педаль для открывания двери входит в комплект стандартной поставки. • Колеса вместо регулируемых по высоте ножек предлагаются в качестве опции. Характеристики Корпус цельнозаливной Микропереключатель клавишный Толщина стенки корпуса, мм 43 Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) до +40/до 80 Допустимая нагрузка на полку, кг 40 Педаль	
---	--