

**Морозильный шкаф POLAIR
CB107-Sm (-18°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

149 175 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Шкаф холодильный низкотемпературный Polair CB107-Sm Alu с металлическими дверьми серии Standart имеет внутренний объем 700л и предназначен для хранения замороженных продуктов питания в продовольственных магазинах и на предприятиях общественного питания. Морозильный шкаф POLAIR (ПОЛАИР) Sm Alu с алюминиевыми профилями – модернизированная версия шкафа POLAIR Standart, его отличают: • Алюминиевые профили дверей и верхней панели, которые придают шкафам прочность и подчеркивают

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурный режим	низкотемпературный (-13..-26°C)
Код товара	8947
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	не выше -18
Напряжение, в	220
Ширина, мм	735
Глубина, мм	960
Высота, мм	2064
Внутренний объем, л	700
Охлаждение	динамическое
Материал корпуса	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Внутренняя обшивка	окрашенный металл
Расположение агрегата	верхнее
Количество дверей	1
Стандарт GASTRONORM	GN 2/1 (650x530)
Исполнение двери	глухая
Количество полок	4
Энергопотребление, кВт/сутки	12
Цвет	белый
Замок	есть
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Световое канале	нет
Хладагент	R 290
Клапан Шредера	есть
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Перенавешивание двери	возможно
Тип двери	распашная
Размер полки, мм	530x650
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	850x988x2160
Вес нетто, кг	125
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Вес в упаковке, кг	149
Код производителя	1005102d
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

премиальный дизайн • Увеличенная эргономичность - ручки полностью интегрированы в профили дверей шкафов • Шкаф оснащен профессиональной динамической системой охлаждения. • Имеет клавишный микропереключатель и светодиодную внутреннюю подсветку. • В качестве терморегулятора применен электронный блок управления. • Корпус герметичный цельнозаливной. • Термоизоляция - пенополиуретан. • Обшивка корпуса и дверей - сталь с полимерным покрытием. • Педаль для открывания двери входит в комплект стандартной поставки. • Колеса вместо регулируемых по высоте ножек предлагаются в качестве опции.

Характеристики Корпус цельнозаливной
Микропереключатель клавишный Толщина стенки корпуса, мм 61
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) до +40/до 80
Допустимая нагрузка на полку, кг 40 Педаль