

**Холодильный шкаф POLAIR
CV110-Sm (-5...+5°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

143 145 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Универсальный холодильный шкаф POLAIR Standard CV110-Sm Alu имеет внутренний объем 1000л применяется для хранения охлажденных рыбы, мяса, икры, полуфабрикатов, пресервов и других деликатных продуктов в торговых залах и складских помещениях предприятий торговли, кулинарных цехах, на пищевых производствах. Холодильный шкаф Полаир CV 110 Sm Alu стабильно поддерживает температурный режим внутреннего объема от -5 до +5°C. Исполнение шкафа позволяет использовать его в помещениях со строгими гигиеническими требованиями: аптеках, больничных учреждениях, лабораториях. Мультитемпературный холодильный шкаф POLAIR CV 110Sm Alu серии Standart рассчитан на работу при температуре окружающей среды до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% благодаря тому, что шкаф: имеет цельнозаливной пенополиуретановый корпус без щелей и стыков, гарантирующий надежную термоизоляцию охлаждаемого пространства, механическую прочность и долговечность; оснащен профессиональной динамической холодильной системой*, обеспечивающей эффективное и

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	8951
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Универсальный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-5...+5
Напряжение, в	220
Ширина, мм	1402
Глубина, мм	695
Высота, мм	2028
Внутренний объем, л	1000
Охлаждение	динамическое
Материал корпуса	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Внутренняя обшивка	окрашенный металл
Расположение агрегата	верхнее
Количество дверей	2
Стандарт GASTRONORM	нет
Исполнение двери	глухая
Количество полок	8
Энергопотребление, кВт/сутки	6
Цвет	белый
Замок	есть
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Световое канале	нет
Хладагент	R 134A
Клапан Шредера	есть
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Перенавешивание двери	невозможно
Тип двери	распашная
Размер полки, мм	595x455
Вес нетто, кг	155
Вес в упаковке, кг	184
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1490x744x2125
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Код производителя	1106041d
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

равномерное охлаждение продуктов на всех полках шкафов, экономичное энергопотребление; имеет верхнее расположение агрегата, что улучшает теплообменные свойства шкафа, предохраняя агрегат от загрязнения и упрощает обслуживание; имеет обшивку из холоднокатанной горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием и гарантированной защитой от сквозной коррозии на 7 лет.

Универсальный холодильный шкаф Полаир CV 110-S серии Standart удобен в эксплуатации и обслуживании: алюминиевые профили дверей и верхней панели, которые придают шкафам прочность и подчеркивают премиальный дизайн; увеличенная эргономичность – ручки полностью интегрированы в профили дверей шкафов; имеет клавишный микропереключатель и светодиодную внутреннюю подсветку; конструкция корпуса обеспечивает большой объем хранения товара; полки выдерживают распределенную нагрузку до 40 кг; дверь закрывается автоматически, оснащена надежным уплотнителем с магнитной вставкой; ножки регулируются по высоте; дверь оснащена замком; электронный блок управления с жидкокристаллическим дисплеем позволяет задавать, контролировать и корректировать параметры работы шкафа, управлять настройками и диагностировать холодильную систему; холодильный шкаф оснащен системой автоматической оттайки, конденсат испаряется из ванночки слива; удобный доступ к агрегату для сервисного обслуживания. педаль для открывания двери входит в комплект стандартной поставки.

Купить универсальный холодильный шкаф Полаир CV 110-Sm Alu означает инвестировать деньги в будущее Вашего бизнеса! * Профессиональная динамическая холодильная система шкафов POLAIR состоит из следующих основных компонентов: компрессор от ведущих европейских производителей; медно-алюминиевая конденсаторная батарея, обдуваемая осевым вентилятором; медно-алюминиевая испарительная батарея, обдуваемая осевым вентилятором. Похожие товары