

**Ларь-бонета морозильная Levin
ARTICA Testata HT/CT**



(Цена со склада в г.Москва)

136 080 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Ларь Levin ARTICA Testata HT/CT предназначен для заморозки, долгосрочного хранения и демонстрации продуктов и напитков на предприятиях розничной торговли. Система автоматической оттайки горячим газом облегчает процесс ухода за оборудованием. Теплоизоляционная стенка толщиной 80 мм и применяемые современные энергосберегающие технологии значительно снижают хладопотери, тем самым позволяя уменьшая энергопотребление. Ларь оснащен раздвижными стеклянными крышками с напылением против запотевания. Встроенная подсветка внутреннего объема устройства гарантирует оптимальный обзор размещенных внутри продуктов. В комплект поставки входит базовый комплект проволочных решеток. Особенности: Сетчатые решетки и делители товара обеспечивают возможность одновременного хранения и демонстрации нескольких групп продуктов Решетчатые делители и корзины имеют защитное пластифицированное покрытие Соединительные крепежные комплекты обеспечивают легкую и надежную установку в торговой точке Можно использовать как отдельно стоящими модулями, так и объединенными в линии Противударный бампер Хладагент: R404a Дополнительные характеристики: Рабочая температура в режиме HT: от -24 до -18 °С Рабочая температура в режиме СТ: от -2 до 6 °С Климатический класс: 4 (32 °С / 40%) Площадь загрузки: 1,43 м² Внутренние размеры: 1825x785x530 мм Количество единиц (20 фут. контейнер / 40 фут. контейнер / Еврофура): 10 / 24 / 26 Опции (приобретаются отдельно): Проволочные корзины или делители товара с

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	8987
Производитель	LEVIN
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Универсальный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °С	-24...+6
Напряжение, в	220
Ширина, мм	1985
Глубина, мм	950
Высота, мм	925
Внутренний объем, л	690
Охлаждение	статическое
Полезный объем выкладки, л	690
Количество корзин в комплекте, шт	поставляются отдельно
Энергопотребление, кВт/сутки	7,6
Хладагент	R 404A
Тип оттайки	горячим газом
Холодоснабжение	встроенное
Верхняя крышка	стекло
Вес нетто, кг	150
Вес в упаковке, кг	160
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

регулируемыми горизонтальными
поддонами Двухуровневая стеллажная
суперструктура для островных конструкций
Односторонняя суперструктура для
установки линии вдоль стены Световой
короб Энергосберегающая светодиодная
подсветка Дополнительный противоударный
бампер на корпусе Брендиование корпуса,
а также исполнение в различных цветах
по каталогу RAL