

**Холодильная витрина CRYSPI ВПС  
0,50-0,85 (Gamma-2 1200) (RAL  
3004)**



(Цена со склада в г.Москва)

**69 755 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Холодильная витрина CRYSPI Gamma-2 1200 предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Боковые поверхности выполнены из ударопрочного АБС-пластика, экспозиционная и рабочая поверхности - из нержавеющей стали. Панели и корпус изготовлены с применением пенополиуретановой теплоизоляции. Модель оснащена люминесцентной подсветкой, позволяющей представить продукцию в привлекательном для потребителей виде. Комплектация: Боковины и боковые стекла (в витринах под вынос заказываются отдельно) Емкость для сбора талой воды Ночные шторы из оргстекла Тара Особенности: Экологически безопасный хладагент R-404A Высокоэффективный итальянский испаритель Гравитационное охлаждение Автоматическая оттайка испарителя Микропроцессорный блок управления Изогнутое фронтальное стекло Верхняя часть фонаря выполнена в виде полки Стандартный цвет витрины: пунцовый красный (RAL 3002) Упаковка: стрейч-пленка (полностью), гофрированный картон (частично), термоусадочная пленка (частично), пенопласт (частично), деревянная обрешетка с ребрами жесткости, поддон. Максимальное количество ярусов при транспортировке - 2 Опции (приобретаются дополнительно): Дополнительные стеклянные полки Разделительные перегородки из оргстекла высокие и низкие Решетчатые

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	9014
Производитель	CRYSPI (Криспи)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °С	0...+7
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0.281
Ширина, мм	1218
Глубина, мм	1093
Высота, мм	1300
Глубина выкладки, мм	760
Охлаждение	статическое
Энергопотребление, кВт/сутки	5,11
Управление	электронный блок
Подсветка	люминесцентная
Компрессор	Aspera
Хладагент	R 404A
Площадь выкладки, м <sup>2</sup>	0.85
Холодоснабжение	встроенное
Стекло	гнутое
Форма витрины	классическая
Охлаждаемый запасник	есть
Дополнительная полка	нет
Вес нетто, кг	156
Вес в упаковке, кг	179
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

разделительные перегородки высокие и низкие Соединительный комплект (для установки витрин в линию) Полка навесная для весов (L - 420 мм) Доска навесная для нарезки Одноуровневые и двухуровневые подиумы Фронтальные панели любого цвета из палитры RAL (без наценки): пунцовый красный (RAL 3002), синий (RAL 5005), светло-зеленый (RAL 6018), желтый (RAL 1021) Витрина холодильная Gamma 2 1200 дополнительные характеристики: Глубина выкладки: 760 мм Площадь экспозиции: 0.85 м<sup>2</sup> Полезный объем: 0.50 м<sup>3</sup> Мощность: 0.281 кВт Холодопроизводительность: 0.3 кВт