

Холодильная витрина Полюс  
BXC-1.5 Carboma GC95 (GC95 SM  
1.5-1)



(Цена со склада в г.Москва)

**72 878 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Холодильная витрина ПОЛЮС BXC-1,5 CARBOMA GC95 (GC95 SM 1,5-1) среднетемпературная со статическим охлаждением - это максимальная обзорность выкладки продуктов, кубический дизайн, как основная тенденция в оформлении торгового пространства, и только энергосберегающие технологии. Витрина Полюс Carboma GC95 предназначена для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от плюс 12°C до плюс 25°C и относительной влажности не более 60%. Стандартная комплектация Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры Оттайка естественными теплопритоками Экспозиционная поверхность, столешница из стали RAL9006 (серебристый металлик) LED подсветка Конструкция (стандартная поставка) Панели машинного отделения: сталь RAL9006 (серый) Боковины: пластик RAL9006 (серый) Столешница, обшивка испарителя, выкладка: сталь RAL9006 (серый) Стойка опорная: труба нерж. Кронштейн полки, обшивка светильника: сталь нерж. Панель передняя сменная: сталь RAL9003 (белый) Вставка передняя сменная: сталь RAL3020 (красный) Характеристики Климатический класс оборудования: 3 Хладагент: R404a, R134a Длина с боковинами, мм: 1480 Длина без боковин, мм: 1400 Горизонтальная площадь экспозиции, м²: 0.9 Полезный объем, м³: 0.13 Опции (приобретаются отдельно) Освещение переднего фронта LED (цена по запросу) Освещение промежуточной полки LED (цена

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Код товара                   | 9039                     |
| Производитель                | Carboma (Карбома, Полюс) |
| Страна производитель         | Россия                   |
| Температурный режим          | Среднетемпературный      |
| Гарантия, мес                | 12                       |
| Диапазон температур, °C      | 0...+7                   |
| Напряжение, в                | 220                      |
| Энергопотребление, кВт       | 0,22                     |
| Ширина, мм                   | 1480                     |
| Глубина, мм                  | 970                      |
| Высота, мм                   | 1200                     |
| Глубина выкладки, мм         | 640                      |
| Охлаждение                   | статическое              |
| Энергопотребление, кВт/сутки | 5                        |
| Управление                   | электронный блок         |
| Подсветка                    | LED                      |
| Площадь выкладки, м²         | 0.9                      |
| Холодоснабжение              | встроенное               |
| Стекло                       | прямое                   |
| Форма витрины                | прямоугольная            |
| Охлаждаемый запасник         | есть                     |
| Дополнительная полка         | есть                     |
| Вес нетто, кг                | 150                      |
| Код производителя            | 1802181p.1518            |
| Статус в Москве              | под заказ 3 дня          |
| Стоимость доставки по Москве | 1000                     |

|                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| по запросу) Делитель внутреннего объема<br>Выбор освещения основной зоны LED<br>(подсветка теплый белый, белый<br>нейтральный, розовый мясной) (цена по<br>запросу) Исполнение INOX Сетчатые корзины<br>для низкотемпературных витрин |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|