

**Моноблок среднетемпературный
МХМ (Марихолодмаш) MMN 110
(-5...+5°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

57 650 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Среднетемпературный моноблок Марихолодмаш MMN 110 предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до 45 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Комплектация: Микроканальный конденсатор Компрессор Danfoss или Tecumseh Хладагент: R404a Вентилятор обдува Фильтр-осушитель Электрический блок управления Ванна сбора и выпаривания конденсата Медно-алюминиевый испаритель Электрический ТЭН оттайки испарителя ПЭН трубки слива конденсата

Дополнительные характеристики:
Конденсатор: Количество вентиляторов: 1
Мощность вентилятора: 0,016 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм
Производительность: 700 м3/час
Воздухоохладитель: Шаг ребер: 5 мм
Поверхность: 4,2 м2 Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм Производительность: 600 м3/час Дальность струи воздуха: 4 м
Доза заправки R404a: 0,40 кг
Энергопотребление: 13 кВт/сутки
Электрокабель внешний силовой: 3х 1,5

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	9117
Производитель	МХМ (Марихолодмаш)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Габариты, мм (ДхШхВ)	455x850x720
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °С	-5...+5
Напряжение, в	220
Способ установки	Ранцевый
Доза заправки хладагентом, г	400
Холодопроизводительность, кВт	1,249
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Энергопотребление, кВт/сутки	13
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Количество вентиляторов конденсатора	1
Вес нетто, кг	57
Вес в упаковке, кг	77
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	541x956x869
Упаковка	деревянная обрешетка
Код производителя	4.030.110-01
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

Освещение камеры: 2х 0,5 Габариты в
упаковке: 541х956х869 мм Объем упаковки:
0,45 м3 Рекомендуемый объем камеры
указан при температуре окружающей среды
30 °C.