

**Моноблок низкотемпературный
МХМ (Марихолодмаш) LMN 109
(-15...-20°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

84 010 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Низкотемпературный моноблок Марихолодмаш LMN 109 предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до 45 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Комплектация:

Микроканальный конденсатор Компрессор Danfoss или Tecumseh Хладагент: R404a Вентилятор обдува Фильтр-осушитель Электрический блок управления Ванна сбора и выпаривания конденсата Медно-алюминиевый испаритель Электрический ТЭН оттайки испарителя ПЭН трубки слива конденсата

Дополнительные характеристики: Конденсатор: Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,016 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм Производительность: 700 м3/час Воздухоохладитель: Шаг ребер: 5 мм Поверхность: 4,2 м2 Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,010 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм Производительность: 600 м3/час Дальность струи воздуха: 4 м Доза заправки R404a: 0,31 кг Энергопотребление: 20,6 кВт/сутки Электрокабель внешний силовой: 3х 1,5

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	9125
Производитель	МХМ (Марихолодмаш)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Габариты, мм (ДхШхВ)	455x850x720
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °С	-25...-15
Напряжение, в	220
Способ установки	Ранцевый
Доза заправки хладагентом, г	310
Холодопроизводительность, кВт	1,270
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Энергопотребление, кВт/сутки	20,6
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Количество вентиляторов конденсатора	1
Вес нетто, кг	66
Вес в упаковке, кг	86
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	541x956x869
Упаковка	деревянная обрешетка
Код производителя	4.030.109
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

Освещение камеры: 2х 0,5 Габариты в упаковке: 541х956х869 мм Объем упаковки: 0,45 м3 Рекомендуемый объем камеры указан при температуре окружающей среды 30 °С.