

**Моноблок низкотемпературный
МХМ (Марихолодмаш) LMN 217
(-15...-20°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

109 141 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Низкотемпературный моноблок Марихолодмаш LMN 217 предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до 45 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Комплектация: Микроканальный конденсатор Компрессор Danfoss или Tecumseh Хладагент: R404a Вентилятор обдува Фильтр-осушитель Электрический блок управления Ванна сбора и выпаривания конденсата Медно-алюминиевый испаритель Электрический ТЭН оттайки испарителя ПЭН трубки слива конденсата

Дополнительные характеристики: Конденсатор: Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,016 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм Производительность: 1400 м3/час Воздухоохладитель: Шаг ребер: 5 мм Поверхность: 8 м2 Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,010 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм Производительность: 1200 м3/час Тип оттайки: электрическая Мощность оттайки: 1,31 кВт Дальность струи воздуха: 4 м Доза заправки R404a: 0,48 кг Энергопотребление: 25 кВт/сутки Электрокабель внешний силовой: 5х 1,5 Освещение камеры: 2х 0,5 Рекомендуемый объем камеры указан при температуре окружающей среды 30 °С.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|-------------------------------|
| Код товара | 9127 |
| Производитель | МХМ (Марихолодмаш) |
| Страна производитель | Россия |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| Габариты, мм (ДхШхВ) | 735x850x720 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Диапазон температур, °С | -25...-15 |
| Напряжение, в | 380 |
| Способ установки | Ранцевый |
| Доза заправки хладагентом, г | 480 |
| Холодопроизводительность, кВт | 1,961 |
| Материал корпуса | Окрашенная оцинкованная сталь |
| Энергопотребление, кВт/сутки | 25 |
| Управление | электронный блок |
| Хладагент | R 404A |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя | 2 |
| Количество вентиляторов конденсатора | 2 |
| Вес нетто, кг | 77 |
| Вес в упаковке, кг | 102 |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 820x960x870 |
| Упаковка | деревянная обрешетка |
| Код производителя | 4.030.217 |
| Статус в Москве | под заказ |
| Стоимость доставки по Москве | 1000 |