

**Моноблок низкотемпературный
МХМ (Марихолодмаш) LMN 327
(-15...-20°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

148 176 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Низкотемпературный моноблок Марихолодмаш LMN 327 предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до 45 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%.
Комплектация: Микроканальный конденсатор Компрессор Danfoss или Tecumseh Хладагент: R404a Вентилятор обдува Фильтр-осушитель Электрический блок управления Ванна сбора и выпаривания конденсата Медно-алюминиевый испаритель Электрический ТЭН оттайки испарителя ПЭН трубки слива конденсата
Дополнительные характеристики: Конденсатор: Шаг ребер: 2,5 мм Поверхность: 18,29 м2 Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,055 кВт / 1390 об/мин. Диаметр крыльчатки: 315 мм Производительность: 1850 м3/час Воздухоохладитель: Шаг ребер: 5 мм Поверхность: 14,64 м2 Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,055 кВт / 1390 об/мин. Диаметр крыльчатки: 315 мм Производительность: 1850 м3/час Мощность оттайки: 2,61 кВт Дальность струи воздуха: 6 м Доза заправки

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	9128
Производитель	МХМ (Марихолодмаш)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Габариты, мм (ДхШхВ)	851x1060x960
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °С	-25...-15
Напряжение, в	380
Способ установки	Ранцевый
Доза заправки хладагентом, г	1800
Холодопроизводительность, кВт	1,820
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Энергопотребление, кВт/сутки	26
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Количество вентиляторов конденсатора	1
Вес нетто, кг	89
Вес в упаковке, кг	109
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	970x1170x1180
Упаковка	деревянная обрешетка
Код производителя	4.030.327
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

R404a: 1,8 кг Энергопотребление: 26 кВт/сутки Электрокабель внешний силовой: 5х 1,5 Освещение камеры: 2х 0,5 Габариты в упаковке: 970х1170х1180 мм Рекомендуемый объем камеры указан при температуре окружающей среды 30 °С.